

MI PARED Muros



Mi Pared Muros

- ◆ Fácil de aplicar
- ◆ Cubre en dos manos
- ◆ Resiste el sol y la lluvia
- ◆ Antihongo

Aplicación

Mezclar el contenido del envase antes de aplicar. Emplear pinceles o rodillos El Coati® o soplete.

Color y Acabado

Blanco Cáscara de Huevo.

Secado

• al tacto: 1-2 hs. • repintado: 6 hs. • servicio: no llenar con agua antes de las 72 horas.

Rendimiento

8 / 9 m² por kg, según las condiciones de la superficie a pintar.

N° de manos

Se recomiendan 2 mínimo.

Dilución

No es necesario diluir; si se desea ajustar las propiedades de aplicación, agregar hasta 10% de agua.

Limpieza de las herramientas

Emplear inmediatamente agua tibia y detergente y enjuagar muy bien. Si el material se ha dejado secar es necesario emplear alcohol o thinner.

Inflamabilidad

PRODUCTO NO INFLAMABLE

Teñido

Emplear hasta 30cc/litro de Sistema Colorimétrico Netcolor Plus. Consultar la carta de colores y seguir las instrucciones de teñido indicadas en el tubo.

Características:

Impermeabilizante flexible semi-mate a base de plastómeros acrílicos fortificados. Protege como una barrera impermeable y cubre como una pintura de frentes de alto poder cubritivo. Ideal si se desea lograr un gran acabado y obtener al mismo costo la protección extra de un impermeabilizante

Usos:

Para superficies exteriores de revoque, ladrillo, fibrocemento, hormigón, material para frentes, etc

Preparación de la superficie:

Limpiar las superficies para eliminar todo vestigio de grasicidad, polvo, suciedad, material flojo o cualquier otro contaminante. Eliminar restos de pintura floja, desprendida y mal adherida. En caso de existencia de hongos, lavar con lavandina diluída al 10% en agua, enjuagar bien, dejar secar, y luego proceder al pintado. En superficies nuevas de yeso o concreto que tienen un mínimo de 90 días de curadas y no tienen exceso de alcalinidad residual, aplicar previamente una mano de Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE; en caso contrario, lavar antes con ácido muriático al 10% en agua hasta neutralizarlas y luego enjuagar muy abundantemente para eliminar todo resto de ácido; dejar secar bien y aplicar Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE.

Superficies flojas, pulverulentas, entizadas, enduías o muy absorbentes: aplicar Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE, siguiendo las instrucciones del envase.

Recomendaciones:

El uso exterior está limitado a superficies adecuadamente curadas y acondicionadas.

Se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores a 10°C, superiores a los 35°C o bajo los rayos del sol directo, a humedades mayores a 85% o ante amenazas de lluvias.

Garantía:

Netcolor garantiza por 5 años desde la fecha de compra que la película de producto se mantendrá en condiciones de impermeabilizar la superficie sobre la que fue aplicada. Si así no ocurriera Netcolor repondrá el volumen de producto, calculado sobre la superficie de la película con fallas.

Para ejercer el derecho a la garantía el consumidor debe presentar la factura de compra y haber aplicado el producto de acuerdo a las especificaciones de la ficha técnica correspondiente, en un espesor no menor a 250 micrones.

En caso de haber teñido el producto, presentar también la factura de compra de los concentrados de Color Netcolor Plus.

INFORMACION DE SEGURIDAD: Pintura al agua: Agua, carbonato de calcio. Dispersiones acrílicas.

CONSEJOS DE PRUDENCIA: Mantener fuera del alcance de los niños y animales. Cerrar muy bien el envase luego del uso.

P271: Utilizar sólo al aire libre o en lugar bien ventilado.

P280: Utilizar guantes de goma, anteojos y protector respiratorio en caso de usar soplete.

P310: En caso de toxicidad aguda por ingestión, inhalación e irritación cutánea comunicarse al Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0-800-333-0160. Hospital Gutiérrez: Tel: (011) 4962-6666/2247.

Netcolor
PINTURAS

El Coati
PINCELES Y RODILLOS



Cía. El Coati S.A.

info@elcoati.com.ar | www.netcolor.com.ar

Davobe 1887 - Ruta 8, Km. 42.7 - Del Viso - B1669DMI - (0054) 02320-470328

