

INTENSOS Frentes y Muros



Intensos

FRENTES Y MUROS - IMPERMEABILIZANTE

- ▶ Calidad premium
- ▶ Colores más puros
- ▶ Cubre en dos manos

Aplicación

Mezclar el contenido del envase antes de aplicar. Emplear pinceles o rodillos El Coatí® o soplete.

Limpeza de las herramientas

Emplear inmediatamente agua tibia y detergente y enjuagar muy bien. Si el material se ha dejado secar será necesario emplear alcohol o thinner.

Rendimiento

9 - 11 m² por lt por mano, según las condiciones de la superficie a pintar

Terminación

Mate.

Colores

Bermellón, Amarillo, Mandarina, Manzana, Denim, Agata, Heliotropo, Negro Ebano, Gris Cemento, Rojo Teja, Rojo Borgoña, Verde Safari, Verde Foresta, Ocre, Azul Trafal, Marrón Africano.

Teñido

Emplear hasta 30cc/litro de Sistema Colorimétrico Netcolor Plus. Consulte nuestra carta de colores y siga las instrucciones de teñido indicadas en el tubo.

Secado

- al tacto: 30 a 60 min.
- repintado: 3 hs

N° de manos

Se recomiendan 2 mínimo.

Dilución

No es necesario diluir; si se desea ajustar las propiedades de aplicación, agregar hasta 10% de agua.

Inflamabilidad

PRODUCTO NO INFLAMABLE.

Características:

Netcolor Intensos Frentes y Muros es una pintura impermeabilizante mate de muy buen poder cubritivo y alta capacidad de relleno de las imperfecciones del sustrato. Ideal para profesionales y para una muy conveniente renovación de superficies.

- Cubre las superficies con mínimo trabajo - Mayor poder cubritivo que los productos similares - Acabado uniforme - Muy fácil aplicación sin salpicado - Rápido secado y bajo olor - Permite la respiración y el pasaje de vapor a través de la película.

Usos:

» Para superficies exteriores de revoque, ladrillo, fibrocemento, hormigón, material para frentes, etc.

Preparación de la superficie:

» Limpiar las superficies para eliminar todo vestigio de grasitud, polvo, suciedad, material flojo o cualquier otro contaminante.

» Eliminar restos de pintura floja, desprendida y mal adherida.

» En caso de existencia de hongos, lavar con lavandina diluida al 10% en agua, enjuagar bien, dejar secar, y luego proceder al pintado.

» En superficies nuevas de yeso o concreto que tienen un mínimo de 90 días de curadas y no tienen exceso de alcalinidad residual, aplicar previamente una mano de Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE; en caso contrario, lavar antes con ácido muriático al 10% en agua hasta neutralizarlas y luego enjuagar muy abundantemente para eliminar todo resto de ácido; dejar secar bien y aplicar Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE.

» Superficies flojas, pulverulentas, entizadas, enduidas o muy absorbentes: aplicar Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE, siguiendo las instrucciones del envase.

Recomendaciones:

» El uso exterior está limitado a superficies adecuadamente curadas y acondicionadas.

» Se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores a 10°C, superiores a los 35°C o bajo los rayos del sol directo, a humedades mayores a 85% o ante amenazas de lluvias.

INFORMACION DE SEGURIDAD: Pintura al agua: Agua, carbonato de calcio. Dispersiones acrílicas.
CONSEJOS DE PRUDENCIA: Mantener fuera del alcance de los niños y animales. Cerrar muy bien el envase luego del uso.
P271: Utilizar sólo al aire libre o en lugar bien ventilado. **P280:** Utilizar guantes de goma, anteojos y protector respiratorio en caso de usar soplete. **P310:** En caso de toxicidad aguda por ingestión, inhalación e irritación cutánea comunicarse al **Centro Nacional de Intoxicaciones** | Tel.: 0-800-333-0160 | Hospital Gutiérrez | Tel.: (011) 4962-6666 / 2247

Netcolor
PINTURAS

El Coatí
PINCELES Y RODILLOS



Cía. El Coatí S.A.
info@elcoati.com.ar | www.netcolor.com.ar
Davobe 1887 - Ruta 8, Km. 42.7 - Del Viso - B1669DMI - (0054) 02320-470328



000-90109100