

INTENSOS Látex Interior Mate



Intensos

LATEX INTERIOR MATE LAVABLE

- ▶ Calidad premium
- ▶ Colores más puros
- ▶ Cubre en dos manos

Aplicación

Mezclar el contenido del envase antes de aplicar. Emplear pinceles o rodillos El Coati® o soplete.

Limpieza de las herramientas

Emplear inmediatamente agua tibia y detergente y enjuagar muy bien. Si el material se ha dejado secar será necesario emplear alcohol o thinner.

Rendimiento

9 - 14 m² por lt por mano, según las condiciones de la superficie a pintar

Terminación

Mate.

Colores

Carmín, Girasol, Mandarina, Manzana, Denim, Agata, Heliotropo, Adriático, Damasco, Glicina, Malbec, Marcasita, Olivo, Perla y Caramelo.

Teñido

Emplear hasta 30cc/litro de Sistema Colorimétrico Netcolor Plus. Consulte nuestra carta de colores y siga las instrucciones de teñido indicadas en el tubo.

Secado

Al tacto: 30-60 minutos.

Secado Duro: 2-3 horas.

Repintado: Mínimo 4 horas.

Curado Final: 7 a 15 días (tiempo en el cual obtiene la resistencia al lavado)

N° de manos

2. En caso de colores muy claros aplicados sobre fondos muy oscuros y/o muy contrastantes puede requerirse una mano adicional.

Dilución

No es necesario diluir; si se desea ajustar las propiedades de aplicación, agregar hasta 10% de agua.

Inflamabilidad

PRODUCTO NO INFLAMABLE.

Características:

- » Látex lavable mate de fórmula exclusiva con polímeros acrílicos fortificados. Se lava como una pintura lavable Premium.
- » Ideal si se desea lograr una buena terminación, con alta resistencia al lavado a un excelente costo.
- » Colores más puros y brillantes.

Usos:

- » Para superficies interiores de mampostería, placas de yeso, ladrillo, fibrocemento, hormigón, etc.

Preparación de la superficie:

- » Limpiar las superficies para eliminar todo vestigio de grasitud, polvo, suciedad, material flojo o cualquier otro contaminante.
- » Eliminar restos de pintura floja, desprendida y mal adherida.
- » En caso de existencia de hongos, lavar con lavandina diluída al 10% en agua, enjuagar bien, dejar secar y luego proceder al pintado.

- » En superficies nuevas de yeso o concreto que tienen un mínimo de 90 días de curadas y no tienen exceso de alcalinidad residual, aplicar previamente una mano de Fijador al agua Netcolor®, en caso contrario, lavar antes con ácido muriático al 10% en agua hasta neutralizarlas y luego enjuagar muy abundantemente eliminando todo resto de ácido dejar secar bien y aplicar Fijador al agua Netcolor®. Si se desea obtener una fijación más efectiva se recomienda emplear Fijador al Aguarrás Netcolor®.
- » Superficies flojas, pulverulentas, enduidas o muy absorbentes: aplicar Fijador al Aguarrás Netcolor®, siguiendo las instrucciones del envase.

Recomendaciones:

- » Para un excelente resultado las superficies deberán estar adecuadamente curadas y acondicionadas.
- » Se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores a los 10°C, superiores a los 35°C o bajo los rayos del sol directo, a humedades mayores de 85% o ante amenaza de lluvias.

IMPORTANTE: Aplicar con ventilación adecuada. Evitar el contacto con ojos y prolongado con la piel. En caso contrario, lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos mínimo y piel con agua y jabón. Consultar con un médico. Cerrar muy bien el envase luego del uso. En caso de derrames, absorber con material inerte. Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de ingestión comunicarse al:

Centro Nacional de Intoxicaciones | Tel.: 0-800-333-0160 | Hospital Gutiérrez | Tel.: (011) 4962-6666 / 2247

Netcolor

PINTURAS

El Coati

PINCELES Y RODILLOS



Cía. El Coati S.A.

info@elcoati.com.ar | www.netcolor.com.ar

Davobe 1887 - Ruta 8, Km. 42.7 - Del Viso - B1669DMI - (0054) 02320-470328



COD: 90109100