

Cielorrasos Látex Interior



Cielorrasos Látex Interior

- ◆ Alto cubritivo
- ◆ Antihongos
- ◆ Fácil de aplicar
- ◆ No salpica

DESCRIPCION

Netcolor Cielorrasos es una pintura látex acrílica modificada.

Ideal para cielorrasos de yeso, placa, paneles acústicos, etc.

Mayor contenido de material formador de película. Se logran espesores más gruesos por mano. Cubre y oculta fácilmente los defectos del sustrato. Terminación mate pareja y uniforme. Formulado con un poderoso funguicida, que inhibe la formación de hongos sobre la superficie. Blanco límpido y radiante, permite lograr colores más atractivos.

USOS

También para superficies interiores de revoque, ladrillo, fibrocemento, hormigón, etc.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Limpia las superficies para eliminar todo vestigio de grasitud, polvo, suciedad, material flojo o cualquier otro contaminante.

Eliminar restos de pintura floja, desprendida y mal adherida.

En caso de existencia de hongos, lavar con lavandina diluída al 10% en agua, enjuagar bien, dejar secar, y luego proceder al pintado.

En superficies nuevas de yeso o concreto que tienen un mínimo de 90 días de curadas y no tienen exceso de alcalinidad residual, aplicar previamente una mano de Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE; en caso contrario, lavar antes con ácido muriático al 10% en agua hasta neutralizarlas y luego enjuagar muy abundantemente para eliminar todo resto de ácido; dejar secar bien y aplicar Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE.

Superficies flojas, pulverulentas, entizadas, enduidas o muy absorbentes: aplicar Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE, siguiendo las instrucciones del envase.

APLICACION

Mezclar el contenido del envase antes de aplicar.

Aplicar 2 o 3 manos con pincel o rodillo de pelo corto de calidad El Coatí® o con soplete convencional o airless.

RECOMENDACIONES

Para un excelente resultado, las superficies deberán estar adecuadamente curadas y acondicionadas.

Se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores a 10°C, superiores a los 35°C o bajo los rayos del sol directo, a humedades mayores de 85% o ante amenaza de lluvias.

PINTAR CON PINCELES Y RODILLOS EL COATÍ

INFORMACION GENERAL

COLOR Y ACABADO: Blanco mate.

SECADO: Al tacto: 1-2 horas. Secado Duro: 4-6 horas. Repintado: Mínimo 6 horas.

RENDIMIENTO: 10 / 12 m²/L, según las condiciones de la superficie a pintar.

Nº DE MANOS: Se recomiendan 2 mínimo. En caso de colores muy claros aplicados sobre fondos muy oscuros y/o muy contrastantes puede requerirse una mano adicional.

DILUCION: No es necesario diluir; si se desea ajustar las propiedades de aplicación, agregar hasta 10% de agua.

LIMPIEZA: Emplear inmediatamente agua tibia y detergente y enjuagar muy bien. Si el material se ha dejado secar será necesario emplear alcohol o thinner.

INFLAMABILIDAD: Producto no inflamable.

TEÑIDO: Emplear hasta 30cc/litro de Sistema Colorimétrico Netcolor Plus. Consultar la carta de colores y seguir las instrucciones de teñido indicadas en el tubo.

INFORMACION DE SEGURIDAD

PINTURA AL AGUA: Agua, carbonato de calcio. Dispersiones acrílicas.

CONSEJOS DE PRUDENCIA: Mantener fuera del alcance de los niños y animales. Cerrar muy bien el envase luego del uso. **P271:** Utilizar sólo al aire libre o en lugar bien ventilado.

P280: Utilizar guantes de goma, anteojos y protector respiratorio en caso de usar soplete.

P310: En caso de toxicidad aguda por ingestión, inhalación e irritación cutánea comunicarse al Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0-800-333-0160.

Hospital Gutiérrez: Tel: (011) 4962-6666/2247.

Netcolor
PINTURAS

El Coatí
PINCELES Y RODILLOS



Cía. El Coatí S.A.
info@elcoati.com.ar | www.netcolor.com.ar
Davobe 1887 - Ruta 8, Km. 42.7 - Del Viso - B1669DMI - (0054) 02320-470328

