

MI PARED Interior Lavable



Mi Pared Interior Lavable

- ◆ Fácil de aplicar
- ◆ Alto cubritivo

Aplicación

Mezclar el contenido del envase antes de aplicar.

Aplicar 2 o 3 manos con pincel o rodillo de pelo corto de calidad El Coatí® o con soplete convencional o airless.

Color

Blanco.

Acabado

Mate.

Secado

- Al tacto: 30-60 minutos.
- Secado Duro: 2-3 horas.
- Repintado: Mínimo 4 horas. • Curado Final: 7 a 15 días (tiempo en el cual obtiene la resistencia al lavado)

Rendimiento

9 - 14 m2 por lt por mano, según las condiciones de la superficie a pintar

N° de manos

Se recomiendan 2 mínimo.

Dilución

No es necesario diluir; si se desea ajustar las propiedades de aplicación, agregar hasta 10% de agua.

Limpieza de las herramientas

Emplear inmediatamente agua tibia y detergente y enjuagar muy bien.

Inflamabilidad

PRODUCTO NO INFLAMABLE

Teñido

Emplear hasta 30cc/litro de Sistema Colorimétrico Netcolor Plus. Consultar la carta de colores y seguir las instrucciones de teñido indicadas en el tubo.

Características:

Netcolor Mi Pared Interior Lavable es una pintura látex mate de fórmula exclusiva con polímeros acrílicos fortificados. Se lava como una pintura lavable premium. Ideal si se desea lograr una buena terminación, con alta resistencia al lavado a un excelente costo.

- » Mayor contenido de material formador de película.
- » Se logran espesores más gruesos por mano.
- » Cubre y oculta los defectos del sustrato más fácilmente.
- » Las manchas y la suciedad se eliminan rápidamente.

Usos:

Para superficies interiores de revoque, ladrillo, fibrocemento, hormigón, etc.

Preparación de la superficie:

Limpier las superficies para eliminar todo vestigio de grasitud, polvo, suciedad, material flojo o cualquier otro contaminante. Eliminar restos de pintura floja, desprendida y mal adherida.

En caso de existencia de hongos, lavar con lavandina diluida al 10% en agua, enjuagar bien, dejar secar y luego proceder al pintado.

En superficies nuevas de yeso o concreto que tienen un mínimo de 90 días de curadas y no tienen exceso de alcalinidad residual, aplicar previamente una mano de Fijador al Agua Netcolor PRE, en caso contrario, lavar antes con ácido muriático al 10% en agua hasta neutralizarlas y luego enjuagar muy abundantemente eliminando todo resto de ácido dejar secar bien y

aplicar Fijador al Agua Netcolor PRE. Si se desea obtener una fijación más efectiva se recomienda emplear Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE.

Superficies flojas, pulverulentas, enduidas o muy absorbentes: aplicar Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE, siguiendo las instrucciones del envase.

Recomendaciones:

Para un excelente resultado las superficies deberán estar adecuadamente curadas y acondicionadas.

Se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores a 10°C, superiores a los 35°C o bajo los rayos del sol directo, a humedades mayores a 85% o ante amenazas de lluvias.

IMPORTANTE: Aplicar con ventilación adecuada. Evitar el contacto con ojos y prolongado con la piel. En caso contrario, lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos mínimo y piel con agua y jabón. Consultar con un médico. Cerrar muy bien el envase luego del uso. En caso de derrames, absorber con material inerte (arena u otro absorbente apropiado). Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de ingestión comunicarse al:

Centro Nacional de Intoxicaciones | Tel.: 0-800-333-0160 | Hospital Gutiérrez | Tel.: (011) 4962-6666 / 2247

Netcolor
PINTURAS

El Coatí
PINCELES Y RODILLOS



Cía. El Coatí S.A.

info@elcoati.com.ar | www.netcolor.com.ar

Davobe 1887 - Ruta 8, Km. 42.7 - Del Viso - B1669DMI - (0054) 02320-470328

