

# PRE Fondo Blanco Interior-Exterior



# Línea PRE MULTIUSO

## Fondo Blanco Interior - Exterior

- ▶ Sella, rellena y uniforma
- ▶ Mejora la adherencia
- ▶ Muy fácil de lijar

### Color

Blanco.

### Presentación

1/2, 1, 4 y 20 Lts.

### Teñido

Entonadores universales hasta un máximo de 30 cc/l.

### Ligante

Resina sintética modificada.

### No-volátiles

Mínimo 75%.

### Secado

- Al tacto: 3 - 4hs.
- Secado duro: 6 hs.
- Repintado: mínimo 10 hs.

### Viscosidad Stormer

85 UK

### Rendimiento

10 - 14 m<sup>2</sup> por litro, según porosidad y absorción de la superficie.

### N° de manos

1

### Dilución

No es necesario diluir; si se desean ajustar las propiedades de aplicación, agregar hasta 10% de aguarrás mineral de buena calidad. Para aplicación a soplete diluir hasta 20% con thinner de buena calidad a la viscosidad requerida por el equipo a utilizar.

### Limpieza de las herramientas

Emplear inmediatamente aguarrás mineral de buena calidad. Si el material se ha dejado secar será necesario emplear thinner.

### Inflamabilidad

PRODUCTO INFLAMABLE

### Características:

Fondo acondicionador multipropósito de uso exterior e interior, para maderas, hardboard, placas, revoque, sustratos cementicios, yeso, materiales ferrosos, etc. Su gran penetración y poder de sellado de las superficies porosas y su gran adherencia sobre las superficies lisas le confieren una gran eficacia para asegurar una larga duración y facilitar el trabajo de acabado.

### Usos:

» Recomendado para fijar y sellar una gran variedad de superficies, acondicionándolas para la terminación como trabajos en carpintería de madera, superficies porosas y entizadas y para acondicionar superficies con acabados sintéticos que luego serán pintadas con pinturas al látex.

### Preparación de la superficie:

» Para asegurar una buena protección y una larga duración es imprescindible una cuidadosa preparación de las superficies, siguiendo los pasos recomendados.

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de aceite, grasa, polvo, alcalinidad, pintura floja y cualquier material extraño que pudiera afectar la adhesión.

**IMPORTANTE:** Aplicar con ventilación adecuada y evitar ingestión e inhalación prolongada de los vapores. Utilizar elementos de protección personal (guantes de goma, anteojos y protector respiratorio en caso de aplicar a soplete). Evitar el contacto con ojos y prolongado con la piel. En caso contrario, lavar ojos con abundante agua durante 15 minutos mínimo y piel con agua y jabón. Consultar con un médico. Cerrar muy bien el envase luego del uso. En caso de derrames, absorber con material inerte (arena u otro absorbente apropiado). Inflamabilidad: inflamable de 1°. Evitar contacto con chispas, llamas o cercanía de calor intenso. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo B (de CO<sub>2</sub>, polvo químico o espuma). Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de ingestión comunicarse al:

Centro Nacional de Intoxicaciones | Tel.: 0-800-333-0160 | Hospital Gutiérrez | Tel.: (011) 4962-6666 / 2247

### » Superficies nuevas:

Madera: lijar en el sentido de la veta y eliminar el polvillo.

Revoque, yeso, etc.: en superficies recién aplicadas (menos de 30 días) eliminar completamente la alcalinidad residual con solución de ácido muriático al 10% en agua, enjuagar y secar muy bien.

Superficies previamente pintadas: eliminar las partes flojas y lijar para emparejar los bordes.

### Aplicación:

» Mezclar el contenido del envase antes de aplicar.

» Aplicar 1 o 2 manos con pincel o rodillo de pelo corto de calidad El Coatí® o con soplete convencional o airless.

» Una vez seco, lijar suavemente para emparejar y, si es necesario, aplicar otra mano.

### Recomendaciones:

» Para lograr un buen resultado y extender la duración es imprescindible que las superficies estén adecuadamente curadas y acondicionadas.

» Se recomienda no aplicar a temperaturas superiores a los 35°C, con humedad mayor de 85% o ante amenaza de lluvias.

**Netcolor**  
PINTURAS

**El Coatí**  
PINCELES Y RODILLOS



Cía. El Coatí S.A.  
info@elcoati.com.ar | www.netcolor.com.ar  
Davobe 1887 - Ruta 8, Km. 42.7 - Del Viso - B1669DMI - (0054) 02320-470328



COD.: 90109100