

PRE Enduido Interior



Línea
PRE
MAMPOSTERIA

Enduido Interior

- ▶ Rellena y uniforme
- ▶ Muy fácil de aplicar
- ▶ Muy fácil de limpiar

Color

Blanco.

Presentación

1, 4, 10 y 20 lts.

Composición

- Emulsión acrílica y minerales de alto poder de relleno.

Secado

- Entre manos: mínimo 3 hs.
- Para lijarse: mínimo 6 hs.

Rendimiento

1,0 - 2,0 m² por litro, según los requerimientos de la superficie a pintar.

Dilución

No es necesario diluir.

Limpieza de las herramientas

Emplear inmediatamente agua tibia y detergente y enjuagar muy bien.

Inflamabilidad

PRODUCTO NO INFLAMABLE

Características:

Enduido Interior NetColor® es un material en pasta plástico listo para usar, para emparejar y corregir imperfecciones en superficies interiores y mejorar el trabajo de terminación.

Usos:

» Recomendado para acondicionar superficies interiores previo al acabado. Ideal para revoque, yeso, placas, superficies pintadas, fibrocemento, hardboard, etc.

Preparación de la superficie:

» Eliminar todo vestigio de grasitud, polvo, suciedad, material flojo, alcalinidad o cualquier otro contaminante. Eliminar restos de pintura floja, desprendida y mal adherida.

» Fijar y sellar las superficies adecuadamente.

» En caso de existencia de hongos, lavar con lavandina diluida al 10% en agua, enjuagar bien, dejar secar y luego aplicar.

Aplicación:

» Emplear espátula, llana metálica o goma de masillar.

» No aplicar en capas gruesas; si es necesario aplicar capas sucesivas de no más de 2 mm de espesor.

» Antes de aplicar el acabado fijar y sellar la superficie adecuadamente. Consultar con nuestro Departamento Técnico sobre cuál es el producto recomendado en cada caso.

Recomendaciones:

» En superficies interiores de yeso o revoque nuevas esperar un mínimo de 30 días de curado, en caso contrario, lavar antes con ácido muriático al 10% en agua hasta neutralizarlas, luego enjuagar muy abundantemente eliminando todo resto de ácido y dejar secar bien antes de aplicar.

» No se recomienda utilizar este material para tapar agujeros profundos o en capas de más de 2 mm de espesor.

» Aplicar preferentemente a temperaturas superiores a los 10°C e inferiores a los 35°C

IMPORTANTE: Aplicar con ventilación adecuada. Evitar el contacto con ojos y prolongado con la piel. En caso contrario, lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos mínimo y piel con agua y jabón. Consultar con un médico. Cerrar muy bien el envase luego del uso. En caso de derrames, absorber con material inerte. Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de ingestión comunicarse al:

Centro Nacional de Intoxicaciones | Tel.: 0-800-333-0160 | Hospital Gutiérrez | Tel.: (011) 4962-6666 / 2247

Netcolor
PINTURAS

El Coati
PINCELES Y RODILLOS



Cía. El Coati S.A.
info@elcoati.com.ar | www.netcolor.com.ar
Davobe 1887 - Ruta 8, Km. 42.7 - Del Viso - B1669DMI - (0054) 02320-470328



COD.: 90109100