

# Premium Deco



## Premium Deco Látex Interior

- ◆ Alto valor decorativo
- ◆ Acabado premium
- ◆ Fácil de aplicar
- ◆ No salpica

### DESCRIPCION

Netcolor Premium Deco es un látex mate para interiores de súper-cubritivo y muy alto poder de relleno que permite lograr fácilmente un acabado Premium con un máximo de dos manos, ahorrando costo y trabajo. Ideal para la renovación de superficies deslucidas y la decoración de superficies nuevas. Mayor contenido de material formador de película. Se logran espesores más gruesos por mano. Cubre y oculta fácilmente los defectos del sustrato. Terminación mate pareja y uniforme. Blanco límpido y radiante, permite lograr colores más atractivos.

### USOS

Para superficies interiores de revoque, ladrillo, fibrocemento, hormigón, etc.

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Limpia las superficies para eliminar todo vestigio de grasitud, polvo, suciedad, material flojo o cualquier otro contaminante.

Eliminar restos de pintura floja, desprendida y mal adherida.

En caso de existencia de hongos, lavar con lavandina diluida al 10% en agua, enjuagar bien, dejar secar, y luego proceder al pintado.

En superficies nuevas de yeso o concreto que tienen un mínimo de 90 días de curadas y no tienen exceso de alcalinidad residual, aplicar previamente una mano de Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE; en caso contrario, lavar antes con ácido muriático al 10% en agua hasta neutralizarlas y luego enjuagar muy abundantemente para eliminar todo resto de ácido; dejar secar bien y aplicar Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE.

Superficies flojas, pulverulentas, entizadas,

enduídas o muy absorbentes: aplicar Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE, siguiendo las instrucciones del envase.

### APLICACION

Mezclar el contenido del envase antes de aplicar.

Aplicar 2 o 3 manos con pincel o rodillo de pelo corto de calidad El Coatí® o con soplete convencional o airless.

### RECOMENDACIONES

Para un excelente resultado, las superficies deberán estar adecuadamente curadas y acondicionadas.

Se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores a 10°C, superiores a los 35°C o bajo los rayos del sol directo, a humedades mayores de 85% o ante amenaza de lluvias.

### PINTAR CON PINCELES Y RODILLOS EL COATI

### INFORMACION GENERAL

**COLOR Y ACABADO:** Blanco mate.

**SECADO:** Al tacto: 1-2 horas. Secado Duro: 4-6 horas. Repintado: Mínimo 6 horas.

**RENDIMIENTO:** 9 / 14 m<sup>2</sup>/L, según las condiciones de la superficie a pintar.

**Nº DE MANOS:** Se recomiendan 2 mínimo. En caso de colores muy claros aplicados sobre fondos muy oscuros y/o muy contrastantes puede requerirse una mano adicional.

**DILUCION:** No es necesario diluir; si se desea ajustar las propiedades de aplicación, agregar hasta 10% de agua.

**LIMPIEZA:** Emplear inmediatamente agua tibia y detergente y enjuagar muy bien. Si el material se ha dejado secar será necesario emplear alcohol o thinner.

**INFLAMABILIDAD:** Producto no inflamable.

**TEÑIDO:** Emplear hasta 30cc/litro de Sistema Colorimétrico Netcolor Plus. Consultar la carta de colores y seguir las instrucciones de teñido indicadas en el tubo.

### INFORMACION DE SEGURIDAD

**PINTURA AL AGUA:** Agua, carbonato de calcio. Dispersiones acrílicas.

**CONSEJOS DE PRUDENCIA:** Mantener fuera del alcance de los niños y animales. Cerrar muy bien el envase luego del uso.

**P271:** Utilizar sólo al aire libre o en lugar bien ventilado.

**P280:** Utilizar guantes de goma, anteojos y protector respiratorio en caso de usar soplete.

**P310:** En caso de toxicidad aguda por ingestión, inhalación e irritación cutánea comunicarse al Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0-800-333-0160.

Hospital Gutiérrez: Tel: (011) 4962-6666/2247.

**Netcolor**  
PINTURAS

**El Coatí**  
PINCELES Y RODILLOS



Cía. El Coatí S.A.  
info@elcoati.com.ar | www.netcolor.com.ar  
Davobe 1887 - Ruta 8, Km. 42.7 - Del Viso - B1669DMI - (0054) 02320-470328

