

BARNIZ BRILLANTE



PROTEC

BARNIZ PROTECCION PLUS

Brillante

- ▶ Protección natural de la madera
- ▶ Alto brillo

Color

Cristal

Presentación

0,25, 0,5, 1, 4 y 20 Lts.

Brillo

Brillante

Usos

Interior

Teñido

Con el agregado de 30 cc x litro del Sistema NetColor Plus Maderas, se logran colores altamente decorativos, que realzan la veta de la madera.

Secado

- Al tacto: 4 - 6hs.

- Entre manos: 8hs.

Viscosidad Stormer

110 a 120 segundos Copa Ford N°4

Rendimiento

12 a 14 m² por mano y por litro, dependiendo el tipo de maderas.

N° de manos

Mínimo 2

Dilución

De ser necesario para mejorar la penetración en la madera, utilizar aguarrás de buena calidad.

Inflamabilidad

PRODUCTO INFLAMABLE

Características:

» Barniz brillante a base de resinas alquídicas, que le otorgan al producto un alto valor decorativo.

Usos:

» Ideal para maderas de interior o con baja exposición a la intemperie.

Características Generales:

» Forma una película con alto brillo.

Preparación de la superficie:

» La madera a proteger con el producto, debe estar limpia, seca y sin resto de productos deteriorados (cuarteados y/o descascarados).

Madera nueva: lijar con lija N° 100 o 120 para abrir el poro de la misma y asegurarse una máxima penetración.

Maderas barnizadas: lijar el barniz o laca anterior con lija de grado N° 180 a 220 hasta matarle bien el brillo. Luego retirarle bien el polvillo con un trapo apenas embebido en agua. Aplicar 1 o 2 manos sin diluir.

Maderas con barnices cuarteados y descascarados: eliminar totalmente la película con el uso de removedor y lijás, enjuagando bien la madera para que no queden restos de removedor.

Aplicación:

» Una vez acondicionada bien la madera, aplicar el producto a pincel, diluyendo la primera mano con un 20% de aguarrás para facilitar la penetración en la madera y luego las 2 manos siguientes tal cual con un lapso de 8 horas por mano.

Recomendaciones:

» Ventilar bien las habitaciones durante y después de la aplicación.

Asegurarse de no pintar el mismo con índices mayores a 80% de humedad o bajo la amenaza de lluvia. Tampoco aplicar el producto con temperaturas inferiores a los 5°C o superiores a los 35°C.

IMPORTANTE: Aplicar con ventilación adecuada. Evitar el contacto con ojos y prolongado con la piel. En caso contrario, lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos mínimo y piel con agua y jabón. Consultar con un médico. Cerrar muy bien el envase luego del uso. En caso de derrames, absorber con material inerte. Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de ingestión comunicarse al:

Centro Nacional de Intoxicaciones | Tel.: 0-800-333-0160 | Hospital Gutiérrez | Tel.: (011) 4962-6666 / 2247

Netcolor
PINTURAS

El Coatí
PINCELES Y RODILLOS



Cía. El Coatí S.A.
info@elcoati.com.ar | www.netcolor.com.ar
Davobe 1887 - Ruta 8, Km. 42.7 - Del Viso - B1669DMI - (0054) 02320-470328



00160100100