

# MI TECHO Techos Muros



## Mi Techo Membrana en Pasta

- ◆ Con Poliuretano
- ◆ Sella Fisuras
- ◆ Impermeable
- ◆ Alta Resistencia
- ◆ Transitable
- ◆ Súper Elástico

### Color

Blanco y rojo cerámico

### Acabado

Mate.

### Secado

- al tacto: 1-2 hs.
- repintado: mínimo 8 hs.
- Tránsito liviano: mín. 48 hs

### Rendimiento

3-6 m<sup>2</sup>/kilo según las condiciones de la superficie a pintar.

### N° de manos

Un mínimo de 2 sin diluir, aplicadas en forma cruzada. Un mayor número de manos aumenta la impermeabilización. En superficies porosas y absorbentes aplicar una mano inicial, diluida al 30%.

### Dilución

No es necesario diluir; si se desea ajustar las propiedades de aplicación, agregar hasta 10% de agua.

### Limpieza de las herramientas

Emplear inmediatamente agua tibia y detergente y enjuagar muy bien.

### Inflamabilidad

PRODUCTO NO INFLAMABLE

### Teñido

Emplear hasta 30cc/litro de Sistema Colorimétrico Netcolor Plus. Consultar la carta de colores y seguir las instrucciones de teñido indicadas en el tubo.

### Características:

Netcolor Mi Techo es una pintura impermeabilizante para techos a base de elastoméricos acrílicos, de máxima resistencia

### Usos:

Para techos exteriores de cemento, fibrocemento, tejas, baldosas, etc. y para reparar y renovar membranas asfálticas.

### Aplicación:

Mezclar bien el producto hasta uniformar la viscosidad y el color. Aplicar la primera mano de Mi Techo, diluida al 20% con agua, a modo de imprimación. Dejar secar un mínimo de 4 horas. Luego aplicar las manos sucesivas hasta alcanzar el espesor de pintura recomendado.

### Preparación de la superficie:

Las superficies tienen que estar perfectamente limpias. Libres de polvo, grasitud, suciedad o material flojo. Eliminar resto de pintura floja, ampollada y mal adherida. En caso de existencia de hongos, lavar con lavandina al 10% en agua y enjuagar bien, dejar secar y luego aplicar el producto. En superficie nuevas con menos de 90 días de curado o con exceso de alcalinidad residual, lavar con ácido muriático al 20% en agua y luego enjuagar muy bien con abundante agua para asegurarse eliminar bien cualquier resto de ácido. Sobre superficies que requieran una preparación más cuidadosa, como membranas asfálticas, galvanizado, baldosas cerámicas no porosas y superficies con fisuras complicadas, consultar con nuestro Departamento Técnico.

### Recomendaciones:

El uso exterior está limitado a superficies adecuadamente curadas y acondicionadas.

Se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores a 10°C, superiores a los 35°C o bajo los rayos del sol

directo, a humedades mayores a 85% o ante amenazas de lluvias.

### PINTAR CON PINCELES Y RODILLOS EL COATI

### Información de seguridad

Pintura al agua: Agua, Carbonato de calcio. Dispersiones acrílicas.

CONSEJOS DE PRUDENCIA: Mantener fuera del alcance de los niños y animales. Cerrar muy bien el envase luego del uso.

P271: Utilizar sólo al aire libre o en lugar bien ventilado.

P280: Utilizar guantes de goma, anteojos y protector respiratorio en caso de usar soplete.

P310: En caso de toxicidad aguda por ingestión, inhalación e irritación cutánea comunicarse al Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0-800-333-0160.

Hospital Gutiérrez: Tel: (011) 4962-6666/2247.

### GARANTIA NETCOLOR

Netcolor garantiza por 5 años desde la fecha de compra que la película de producto se mantendrá en condiciones de impermeabilizar la superficie sobre la que fue aplicada. Si así no ocurriera, Netcolor repondrá el volumen de producto, calculado sobre la superficie de la película con fallas. Para ejercer el derecho a la garantía el consumidor debe presentar la factura de compra y haber aplicado el producto de acuerdo a las especificaciones de la ficha técnica correspondiente, en un espesor no menor a 400 micrones. En caso de haber teñido el producto, presentar también la factura de compra de los concentrados de Color Netcolor Plus.

Davobe 1887 - Ruta 8, Km.  
42.7 - Del Viso - B1669DMI  
Bs. As. - Argentina  
Tel: (0054) 02320-470328  
Fax: (0054) 02320-474900  
[info@elcoati.com.ar](mailto:info@elcoati.com.ar)  
[www.elcoati.com.ar](http://www.elcoati.com.ar)

**Netcolor**  
PINTURAS

**El Coati**  
PINCELES Y RODILLOS