

Revoplast Texturado



Revoplast Texturado

- ◆ Disimula imperfecciones
- ◆ Directo sobre revoque grueso
- ◆ Altamente decorativo

Aplicación

Mezclar el contenido del envase antes de aplicar.

Aplicar 2 o 3 manos con pincel o rodillo de pelo corto de calidad El Coatí® o con soplete convencional o airless.

Color

Blanco.

Acabado

Mate.

Secado

- al tacto: 30 a 60 min.
- repintado: 6 hs

Rendimiento

9 - 11 m² por lt por mano, según las condiciones de la superficie a pintar

N° de manos

Se recomiendan 2 mínimo.

Dilución

No es necesario diluir; si se desea ajustar las propiedades de aplicación, agregar hasta 10% de agua.

Limpieza de las herramientas

Emplear inmediatamente agua tibia y detergente y enjuagar muy bien.

Inflamabilidad

PRODUCTO NO INFLAMABLE

Teñido

Emplear hasta 30cc/litro de Sistema Colorimétrico Netcolor Plus. Consultar la carta de colores y seguir las instrucciones de teñido indicadas en el tubo.

Características:

Revoplast texturado es una pintura acrílica mate de muy buen poder cubritivo y alta capacidad de relleno de las imperfecciones del sustrato. Ideal para profesionales y para una muy conveniente renovación de superficies.

- » Cubre las superficies con mínimo trabajo
- » Mayor poder cubritivo que los productos similares
- » Acabado uniforme
- » Muy fácil aplicación sin salpicado
- » Rápido secado y bajo olor
- » Permite la respiración y el pasaje de vapor a través de la película.

Usos:

Para superficies exteriores e interiores de revoque, ladrillo, fibrocemento, hormigón, material para frentes, etc.

Preparación de la superficie:

Limpiar las superficies para eliminar todo vestigio de grasitud, polvo, suciedad, material flojo o cualquier otro contaminante. Eliminar restos de pintura floja, desprendida y mal adherida.

En caso de existencia de hongos, lavar con lavandina diluida al 10% en agua, enjuagar bien, dejar secar y luego proceder al pintado.

En superficies nuevas de yeso o concreto que tienen un mínimo de 90 días de curadas y no tienen exceso de alcalinidad residual, aplicar previamente una mano de Fijador al Aguarrás Netcolor®; en caso contrario, lavar antes con ácido muriático al 10% en agua hasta neutralizarlas y luego enjuagar muy abundantemente

para eliminar todo resto de ácido; dejar secar bien y aplicar Fijador al Aguarrás Netcolor®.

Superficies flojas, pulverulentas, entizadas o muy absorbentes: aplicar Fijador al Aguarrás Netcolor®, siguiendo las instrucciones del envase.

Recomendaciones:

El uso exterior está limitado a superficies adecuadamente curadas y acondicionadas.

Se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores a 10°C, superiores a los 35°C o bajo los rayos del sol directo, a humedades mayores a 85% o ante amenazas de lluvias.

IMPORTANTE: Aplicar con ventilación adecuada. Evitar el contacto con ojos y prolongado con la piel. En caso contrario, lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos mínimo y piel con agua y jabón. Consultar con un médico. Cerrar muy bien el envase luego del uso. En caso de derrames, absorber con material inerte (arena u otro absorbente apropiado). Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de ingestión comunicarse al:

Centro Nacional de Intoxicaciones | Tel.: 0-800-333-0160 | Hospital Gutiérrez | Tel.: (011) 4962-6666 / 2247

Davobe 1887 - Ruta 8, Km.
42.7 - Del Viso - B1669DMI
Bs. As. - Argentina
Tel: (0054) 02320-470328
Fax: (0054) 02320-474900
info@elcoati.com.ar
www.elcoati.com.ar

Netcolor
PINTURAS

El Coatí
PINCELES Y RODILLOS