

PROTECTOR IMPREGNANTE Classic Brillante



PROTEC

IMPREGNANTE PROTECTOR CLASSIC

Brillante

- ▶ Fácil de aplicar y mantener
- ▶ Película elástica y microporosa
- ▶ La madera respira
- ▶ Penetra y protege

Color

Cristal

Presentación

0.50, 1, 4 Lts.

Brillo

Brillante

Usos

Exterior / Interior

Teñido

Con el agregado de 30 cc x litro del Sistema NetColor Plus Maderas, se logran colores altamente decorativos, que realzan la veta de la madera.

Secado

- Al tacto: 4 - 6hs.
- Entre manos: 12hs.

Viscosidad Stormer

18 a 24 segundos Copa Ford N°4.

Rendimiento

10 a 14 m2 por mano y por litro, dependiendo el tipo de maderas.

N° de manos

Mínimo 2

Dilución

De ser necesario para mejorar la penetración en la madera, utilizar aguarrás de buena calidad.

Inflamabilidad

PRODUCTO INFLAMABLE

Características:

» Impregnante semitransparente a base de resinas sintéticas, que forman una micro película flexible e hidrorrepelente con un alto grado de penetración en la madera.

El excelente balance de pigmentos transparentes y absorbentes UV, le confieren al producto una alta protección de la madera a los rayos solares.

Usos:

» Ideal para maderas expuestas a la intemperie que requieren una muy buena protección a los agentes climáticos como sol, lluvia y nieve.

Características Generales:

» La película micro porosa que forma, impide que el agua penetre dentro de la madera, pero a su vez deja que la misma respire.

Preparación de la superficie:

» La madera a proteger con el producto, debe estar limpia, seca y sin resto de productos anteriores (Lacas, barnices o Lasures).

Madera Nueva: Lijar con lija N° 100 o 120, para abrir el poro de la misma y asegurarse una máxima penetración.

Maderas Barnizadas: Eliminar completamente el recubrimiento anterior, primero con el uso de un removedor y luego de enjuagar con abundante agua dejar secar y lijar con lija N°100 o 120.

Aplicación:

» Una vez preparado el producto con el color de tinta elegido. Aplicar según el grado de exposición de la madera.

Interior: Aplicar 2 manos sin diluir a pincel.

Exterior: Aplicar 3 manos sin diluir a pincel.

Recomendaciones:

» Si se aplica el producto en interiores, ventilar bien las habitaciones durante y después de la aplicación. En la aplicación en exterior, asegurarse de no pintar el mismo con índices mayores a 80% de humedad o bajo la amenaza de lluvia. Tampoco aplicar el producto con temperaturas inferiores a los 5°C o superiores a los 35°C.

IMPORTANTE: Aplicar con ventilación adecuada. Evitar el contacto con ojos y prolongado con la piel. En caso contrario, lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos mínimo y piel con agua y jabón. Consultar con un médico. Cerrar muy bien el envase luego del uso. En caso de derrames, absorber con material inerte. Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de ingestión comunicarse al:

Centro Nacional de Intoxicaciones | Tel.: 0-800-333-0160 | Hospital Gutiérrez | Tel.: (011) 4962-6666 / 2247

Netcolor
PINTURAS

El Coatí
PINCELES Y RODILLOS



Cía. El Coatí S.A.
info@elcoati.com.ar | www.netcolor.com.ar
Davobe 1887 - Ruta 8, Km. 42.7 - Del Viso - B1669DMI - (0054) 02320-470328



00160106-000