

Esmalte al Agua Brillante



Esmalte al Agua Brillante

- ◆ **Seca en 30 minutos**
- ◆ **Bajo olor**
- ◆ **Alto brillo**
- ◆ **Exterior-Interior**

DESCRIPCION

El Esmalte al Agua Netcolor tiene un excelente balance de polímeros acrílicos de última generación y pigmentos de alta resistencia a los rayos UV. De rápido secado, genera una película resistente a la intemperie, de alto brillo, perdurable por mucho más tiempo. No se produce ningún tipo de amarilleamiento de las superficies pintadas en blanco. Mantiene su elasticidad y flexibilidad ilimitadamente. Soporta el sol, lluvia, viento y nieve. Mantiene las características de la capa de pinturas estables, adaptándose a todas las inclemencias del exterior, evitando que cuartee y entice.

Superadora alternativa a los esmaltes sintéticos tradicionales de base solvente, aportando ventajas en cuanto a su inmediato secado, lo que permite realizar la tarea de forma rápida y eficaz. En 30 minutos no se pega la tierra y en 3 horas se puede dar la segunda mano y así terminar de pintar en un solo día.

Además, por su bajo contenido de contaminantes orgánicos volátiles (COV) es un producto mucho más respetuoso y amigable con el medio ambiente.

USOS

Se puede aplicar directamente en todo tipo de superficie (hierro, aluminio, galvanizados, madera, mampostería, etc.).

APLICACION

Mezclar el contenido del envase con espátula plana en forma ascendente desde el fondo del envase antes de aplicar.

Aplicar 2 o 3 manos a pincel o rodillo de pelo corto de calidad El Coati® o de goma espuma de alta densidad o con soplete convencional o airless.

Aplicar sin diluir o con la mínima cantidad de agua. Evitar peinar o repasar excesivamente para lograr una excelente nivelación.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Para asegurar una buena protección y una larga duración es imprescindible una cuidadosa preparación de las superficies, siguiendo los pasos recomendados.

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de aceite, grasa, polvo, óxido, pinturas flojas y cualquier material extraño que pudiera afectar la adhesión.

Metal ferroso: en caso de estar la superficie con óxido, eliminar totalmente con lija o cepillo de alambre o tratamientos químicos (desoxidante fosfatizante y enjuagar) y aplicar 1 o 2 manos de Fondo Blanco Universal Pre Netcolor. Luego pintar.

Metales no ferrosos (aluminio o galvanizado): limpiar y desengrasar bien la superficie y luego aplicar 1 mano de Fondo Blanco Universal Pre Netcolor. Luego pintar.

Madera: sobre maderas nuevas lijar y eliminar el polvillo de lijado, luego aplicar 1 o 2 manos de Fondo Blanco Universal Pre Netcolor. Luego pintar.

Superficies previamente pintadas: eliminar las películas de pinturas flojas, luego lijar hasta eliminar brillo para generar mordiente. Se puede aplicar sobre todo tipo de pinturas anteriores, excepto pinturas a la cal. Luego pintar.

RECOMENDACIONES

Para lograr un buen resultado y extender la duración es imprescindible que las superficies estén adecuadamente acondicionadas. Se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores de 5 °C o superiores a los 35°C, con humedades mayores a 85% HRA o ante la amenaza de lluvias. La limpieza de manchas y utensilios, así como la dilución de la pintura se hacen únicamente con agua, evitando el uso de disolvente o aguarrás.

PINTAR CON PINCELES Y RODILLOS EL COATI

INFORMACION DE SEGURIDAD

Pintura al agua: agua, carbonato de calcio. Dispersiones acrílicas.

CONSEJOS DE PRUDENCIA: mantener fuera del alcance de los niños y animales. Cerrar muy bien el envase luego del uso.

P271: utilizar sólo al aire libre o en lugar bien ventilado.

P280: utilizar guantes de goma, anteojos y protector respiratorio en caso de usar soplete.

P310: en caso de toxicidad aguda por ingestión, inhalación e irritación cutánea comunicarse al Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160.

Hospital Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.

INFORMACION GENERAL

Acabado: brillante.

Color: blanco y negro.

Secado: al tacto, 30 minutos. Secado duro, 24 hs. Repintado: mínimo 3 hs.

Rendimiento: 10 - 14 m² por litro, según porosidad y absorción de la superficie.

Nº de Manos: mínimo 2 manos aplicadas a pincel o rodillo. Se aplica también a soplete convencional o airless.

Dilución: utilizar una mínima dilución con un 5 a 10% de agua limpia.

Limpieza: emplear agua y jabón para limpieza de los materiales de aplicación.

Teñido: emplear hasta 30cc/litro de Sistema Colorimétrico Netcolor Plus. Consulte la carta de colores y siga las instrucciones de teñido indicadas en el tubo.

Netcolor
PINTURAS

El Coati
PINCELES Y RODILLOS



Cía. El Coati S.A.
info@elcoati.com.ar | www.netcolor.com.ar
Davobe 1887 - Ruta 8, Km. 42.7 - Del Viso - B1669DMI - (0054) 02320-470328

