

EXTERIOR INTERIOR Pintura al Látex



Exterior - Interior Pintura al Látex

- ◆ Fácil de aplicar
- ◆ No salpica
- ◆ Gran poder cubritivo
- ◆ Antihongos

Aplicación

Mezclar el contenido del envase antes de aplicar. Emplear pinceles o rodillos El Coati® o soplete.

Limpieza de las herramientas

Emplear inmediatamente agua tibia y detergente y enjuagar muy bien.

Rendimiento

9 - 11 m2 por lt por mano, según las condiciones de la superficie a pintar

Acabado

Mate.

Color

Blanco.

Teñido

Emplear hasta 30cc/litro de Sistema Colorimétrico Netcolor Plus. Consulte nuestra carta de colores y siga las instrucciones de teñido indicadas en el tubo.

Ligante

- Mezcla de polímeros acrílicos.

Secado

- Al tacto: 30 a 60 min.

- Repintado: 3 hs.

N° de manos

Mínimo 2.

Dilución

No es necesario diluir; si se desea ajustar las propiedades de aplicación, agregar hasta 10% de agua.

Inflamabilidad

PRODUCTO NO INFLAMABLE

Características:

Netcolor Exterior-Interior es una pintura acrílica mate de muy buen poder cubritivo y alta capacidad de relleno de las imperfecciones del sustrato. Ideal para profesionales y para una muy conveniente renovación de superficies.

- » Cubre las superficies con mínimo trabajo.
- » Mayor poder cubritivo que los productos similares.
- » Acabado uniforme.
- » Muy fácil aplicación sin salpicado.
- » Rápido secado y bajo olor.
- » Permite la respiración y el pasaje de vapor a través de la película.

Usos:

» Para superficies exteriores e interiores de revoque, ladrillo, fibrocemento, hormigón, material para frentes, etc.

Preparación de la superficie:

» Limpiar las superficies para eliminar todo vestigio de grasitud, polvo, suciedad, material flojo o cualquier otro contaminante. Eliminar restos de pintura floja, desprendida y mal adherida.

» En caso de existencia de hongos, lavar con lavandina diluida al 10% en agua, enjuagar bien, dejar secar y luego proceder al pintado.

» En superficies nuevas de yeso o concreto que tienen un mínimo de 90 días de curadas y no tienen exceso de alcalinidad residual, aplicar previamente una mano de Fijador al Aguarrás Netcolor®; en caso contrario, lavar antes con ácido muriático al 10% en agua hasta

neutralizarlas y luego enjuagar muy abundantemente para eliminar todo resto de ácido; dejar secar bien y aplicar Fijador al Aguarrás Netcolor®.

» Superficies flojas, pulvulentas, entizadas o muy absorbentes: aplicar Fijador al Aguarrás Netcolor®, siguiendo las instrucciones del envase

Recomendaciones:

» El uso exterior está limitado a superficies adecuadamente curadas y acondicionadas.

» Se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores a 10°C, superiores a 35°C o bajo los rayos del sol directo, a humedades mayores a 85% o ante amenazas de lluvias.

IMPORTANTE: Aplicar con ventilación adecuada. Evitar el contacto con ojos y prolongado con la piel. En caso contrario, lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos mínimo y piel con agua y jabón. Consultar con un médico. Cerrar muy bien el envase luego del uso. En caso de derrames, absorber con material inerte. Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de ingestión comunicarse al:

Centro Nacional de Intoxicaciones | Tel.: 0-800-333-0160 | Hospital Gutiérrez | Tel.: (011) 4962-6666 / 2247

Netcolor
PINTURAS

El Coati
PINCELES Y RODILLOS



Cía. El Coati S.A.

info@elcoati.com.ar | www.netcolor.com.ar

Davobe 1887 - Ruta 8, Km. 42.7 - Del Viso - B1669DMI - (0054) 02320-470328



COD. 90109100