

FRENTES



Frentes Impermeabilizante

- ◆ Alto cubritivo
- ◆ Acabado premium
- ◆ Espesor extra
- ◆ Antihongos

DESCRIPCION

Impermeabilizante flexible semi-mate a base de plastómeros acrílicos fortificados. Protege como una barrera impermeable y cubre como una pintura de frentes de alto poder cubritivo. Ideal si se desea lograr un gran acabado y obtener al mismo costo la protección extra de un impermeabilizante.

Más película por mano que permite disimular defectos y cubrir imperfecciones con un atractivo acabado y con mínimo trabajo. Cubre superficies difíciles en dos manos. Acabado Premium. Ultra-blanco, permite lograr colores más puros y brillantes. Fácil de aplicar.

USOS

Para superficies exteriores de revoque, ladrillo, fibrocemento, hormigón, material para frentes, etc

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Limpiar las superficies para eliminar todo vestigio de grasitud, polvo, suciedad, material flojo o cualquier otro contaminante. Eliminar restos de pintura floja, desprendida y mal adherida. En caso de existencia de hongos, lavar con lavandina diluida al 10% en agua, enjuagar bien, dejar secar, y luego proceder al pintado. En superficies nuevas de yeso o concreto que tienen un mínimo de 90 días de curadas y no tienen exceso de alcalinidad residual, aplicar previamente una mano de Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE; en caso contrario, lavar antes con ácido muriático al 10% en agua hasta neutralizarlas y luego enjuagar muy abundantemente para eliminar todo resto de ácido; dejar secar bien y aplicar Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE. Superficies flojas, pulverulentas, entizadas, enduidas o muy absorbentes: aplicar Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE,

siguiendo las instrucciones del envase.

APLICACION

Mezclar el contenido del envase antes de aplicar.

Aplicar 2 o 3 manos con pincel o rodillo de pelo corto de calidad El Coatí® o con soplete convencional o airless.

RECOMENDACIONES

Para un excelente resultado, las superficies deberán estar adecuadamente curadas y acondicionadas.

Se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores a 10°C, superiores a los 35°C o bajo los rayos del sol directo, a humedades mayores de 85% o ante amenaza de lluvias. **PINTAR CON PINCELES Y RODILLOS EL COATÍ**

INFORMACION GENERAL

COLOR Y ACABADO: Blanco mate.

SECADO: • 30 - 60 min.. • repintado: 3 hs.

RENDIMIENTO: 9 / 11 m2 por kg, según las condiciones de la superficie a pintar.

Nº DE MANOS: Se recomiendan 2 mínimo. En caso de colores muy claros aplicados sobre fondos muy oscuros y/o muy contrastantes puede requerirse una mano adicional.

DILUCION: No es necesario diluir; si se desea ajustar las propiedades de aplicación, agregar hasta 10% de agua.

LIMPIEZA: Emplear inmediatamente agua tibia y detergente y enjuagar muy bien.

INFLAMABILIDAD: Producto no inflamable.

TEÑIDO: Emplear hasta 30cc/litro de Sistema Colorimétrico Netcolor Plus. Consultar la carta de colores y seguir las instrucciones de teñido indicadas en el tubo.

GARANTIA: Netcolor garantiza por 5 años desde la fecha de compra que la película de

producto se mantendrá en condiciones de proteger la superficie sobre la que fue aplicada. Si así no ocurriera, Netcolor repondrá el volumen de producto, calculado sobre la superficie de la película con fallas. Para ejercer el derecho a la garantía el consumidor debe presentar la factura de compra y haber aplicado el producto de acuerdo a las especificaciones de la ficha técnica correspondiente, en un espesor no menor a 250 micrones y/o 6 m2 por litro trabajo terminado. En caso de haber teñido el producto, presentar también la factura de compra de los concentrados de Color Netcolor Plus.

INFORMACION DE SEGURIDAD

PINTURA AL AGUA: Agua, carbonato de calcio. Dispersiones acrílicas.

CONSEJOS DE PRUDENCIA: Mantener fuera del alcance de los niños y animales. Cerrar muy bien el envase luego del uso.

P271: Utilizar sólo al aire libre o en lugar bien ventilado.

P280: Utilizar guantes de goma, anteojos y protector respiratorio en caso de usar soplete.

P310: En caso de toxicidad aguda por ingestión, inhalación e irritación cutánea comunicarse al Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0-800-333-0160.

Hospital Gutiérrez: Tel: (011) 4962-6666/2247.

Netcolor
PINTURAS

El Coatí
PINCELES Y RODILLOS

EMPRESA CERTIFICADA



Cía. El Coatí S.A.
info@elcoati.com.ar | www.netcolor.com.ar
Davobe 1887 - Ruta 8, Km. 42.7 - Del Viso - B1669DMI - (0054) 02320-470328



COD: 90109100