

MI PARED Exterior Interior



Mi Pared Exterior-Interior

- ◆ Fácil de aplicar
- ◆ Antihongo
- ◆ Acabado mate

DESCRIPCION

Netcolor Mi Pared Exterior-Interior es una pintura acrílica mate de muy buen poder cubritivo y alta capacidad de relleno de las imperfecciones del sustrato. Ideal para profesionales y para una muy conveniente renovación de superficies.

– Cubre las superficies con mínimo trabajo – Mayor poder cubritivo que los productos similares – Acabado uniforme – Muy fácil aplicación sin salpicado – Rápido secado y bajo olor – Permite la respiración y el pasaje de vapor a través de la película.

USOS

Para superficies exteriores e interiores de revoque, ladrillo, fibrocemento, hormigón, material para frentes, etc.

APLICACION

Mezclar el contenido del envase antes de aplicar.

Aplicar 2 o 3 manos con pincel o rodillo de pelo corto de calidad El Coati® o con soplete convencional o airless.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Limpiar las superficies para eliminar todo vestigio de grasitud, polvo, suciedad, material flojo o cualquier otro contaminante. Eliminar restos de pintura floja, desprendida y mal adherida.

En caso de existencia de hongos, lavar con

lavandina diluida al 10% en agua, enjuagar bien, dejar secar y luego proceder al pintado.

En superficies nuevas de yeso o concreto que tienen un mínimo de 90 días de curadas y no tienen exceso de alcalinidad residual, aplicar previamente una mano de Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE; en caso contrario, lavar antes con ácido muriático al 10% en agua hasta neutralizarlas y luego enjuagar muy abundantemente para eliminar todo resto de ácido; dejar secar bien y aplicar Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE.

Superficies flojas, pulverulentas, entizadas o muy absorbentes: aplicar Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE, siguiendo las instrucciones del envase.

RECOMENDACIONES

El uso exterior está limitado a superficies adecuadamente curadas y acondicionadas.

Se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores a 10°C, superiores a los 35°C o bajo los rayos del sol directo, a humedades mayores a 85% o ante amenazas de lluvias.

PINTAR CON PINCELES Y RODILLOS EL COATI

INFORMACION GENERAL

COLOR: blanco.

ACABADO: mate.

SECADO: al tacto: 30 a 60 min. Repintado: 6 hs

RENDIMIENTO: 9-11 m2 por litro según las condiciones de la superficie a pintar.

Nº DE MANOS: se recomiendan 2 mínimo.

DILUCION: no es necesario diluir; si se desea ajustar las propiedades de aplicación, agregar hasta 10% de agua.

LIMPIEZA: emplear inmediatamente agua tibia y detergente y enjuagar muy bien.

INFLAMABILIDAD

Producto no inflamable.

TEÑIDO: emplear hasta 30cc/litro de Sistema Colorimétrico Netcolor Plus. Consultar nuestra carta de colores y seguir las instrucciones de teñido indicadas en el tubo.

INFORMACION DE SEGURIDAD

PINTURA AL AGUA: Agua, carbonato de calcio. Dispersiones acrílicas.

CONSEJOS DE PRUDENCIA: Mantener fuera del alcance de los niños y animales. Cerrar muy bien el envase luego del uso.

P271: Utilizar sólo al aire libre o en lugar bien ventilado.

P280: Utilizar guantes de goma, anteojos y protector respiratorio en caso de usar soplete.

P310: En caso de toxicidad aguda por ingestión, inhalación e irritación cutánea comunicarse al Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0-800-333-0160.

Hospital Gutiérrez: Tel: (011) 4962-6666/2247.

Netcolor
PINTURAS

El Coati
PINCELES Y RODILLOS

EMPRESA CERTIFICADA



Cía. El Coati S.A.
info@elcoati.com.ar / www.netcolor.com.ar
Davobe 1887 - Ruta 8, Km. 42.7 - Del Viso - B1669DMI - (0054) 02320-470328



COD: 90109100