Piscinas
al Agua

Piscinas al Agua
Alta Protección

- **Fácil renovación de la superficie**
- **Resistente a los productos químicos**
- **Antihongo y antialga**

DESCRIPCION
Netcolor Piscinas es una pintura al agua de fácil aplicación y mantenimiento para piscinas y otras superficies de revoque, concreto y mampostería. Resiste la intemperie y los productos que se utilizan en el tratamiento del agua. Permite una fácil renovación de la superficie.

APLICACION
Mezclar el contenido del envase antes de aplicar.
Para evitar ampollado no aplicar al sol directo ni sobre superficies húmedas.
Si se va a emplear latas de partidas distintas, se recomienda mezclar los contenidos para asegurar uniformidad de color. Mezclar bien antes y ocasionalmente durante el uso.
Aplicar con pincel o rodillo de pelo corto de calidad El Coatí®, introduciendo la pintura dentro de cavidades y poros o con soplete convencional o airless.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE
Para asegurar una buena adhesión y una larga duración es imprescindible una cuidadosa preparación de las superficies, siguiendo los pasos recomendados.
Piscinas nuevas: se deben dejar curar 60 días antes de pintar. Limpiar la superficie con una solución de detergente, enjuagar con abundante agua y luego tratar con una solución mordiente de ácido muriático 20% para abrir los poros y aumentar el anclaje de la pintura. Aplicar el ácido sobre el concreto, empleando guantes de goma y antiparras, y pincelarlo hasta que la solución deje de burbujear. Enjuagar con abundante agua limpia, frotando la superficie para eliminar material suelto, hasta eliminar todo resto ácido. Dejar 7 días.
Piscinas previamente pintadas con sistemas al agua: eliminar pintura floja o entizamiento con hidrolavadora, arenado o con cepillo de alambre. Arreglar grietas con cemento hidráulico de buena calidad, realizando luego el tratamiento con ácido muriático como se indica arriba. En caso de piscinas previamente pintadas con sistemas al solvente (caucho, epoxis, etc.) consultar con nuestro Departamento Técnico.
En caso de existencia de hongos: lavar con lavandina diluida al 10% en agua, enjuagar bien y dejar secar.
Antes de pintar: limpiar todas las superficies con una solución de detergente, enjuagar con abundante agua y dejar secar.

RECOMENDACIONES
Para un excelente resultado las superficies deberán estar adecuadamente curadas y acondicionadas.
Se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores a 10ºC, superiores a los 35ºC o bajo los rayos del sol directo, a humedades mayores a 85% o ante amenazas de lluvias.
PINTAR CON PINCELES Y RODILLOS EL COATÍ

INFORMACION DE SEGURIDAD
Pintura al agua: agua, carbonato de calcio. Dispersiones acrílicas.
CONSEJOS DE PRUDENCIA: mantener fuera del alcance de los niños y animales. Cerrar muy bien el envase luego del uso.
P271: utilizar sólo al aire libre o en lugar bien ventilado.
P280: utilizar guantes de goma, anteojos y protector respiratorio en caso de usar soplete.
P310: en caso de toxicidad aguda por ingestión, inhalación e irritación cutánea comunicarse al Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160. Hospital Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.

INFORMACION GENERAL
USOS: ideal para piscinas nuevas o previamente pintadas con pinturas al agua.
COLOR: celeste capri y blanco.
ACABADO: mate.
SECADO: al tacto: 1-2 hs. Repintado: 6 hs. Servicio: no llenar con agua antes de las 72 horas.
RENDIMIENTO: 10-14 m2 por litro según porosidad y absorción de la superficie.
Nº DE MANOS: se recomiendan 2 mínimo.
DILUCION: no es necesario diluir; si se desea ajustar las propiedades de aplicación, agregar hasta 10% de agua.
LIMPIEZA: emplear inmediatamente agua y detergente. Si el material se ha dejado secar será necesario emplear thinner.
INFLAMABILIDAD: producto no inflamable.
TEÑIDO: emplear hasta 30cc/litro de Sistema Colorimétrico Netcolor Plus. Consultar la carta de colores y seguir las instrucciones de teñido indicadas en el tubo.

Netcolor
PINTURAS

El Coatí
PINCELES Y RODILLOS

TÜVRheinland CERTIFICADO
Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105060762

Cía. El Coatí S.A.
info@elcoati.com.ar I www.netcolor.com.ar
Davobe 1887 - Ruta 8, Km. 42.7 - Del Viso - B1669DMI - (0054) 02320-470328

COD: 90109100