

PISOS Alto Tránsito Base Acuosa



Pisos Alto Tránsito

- ◆ Demarcación vial
- ◆ Interior - Exterior
- ◆ Rápido secado
- ◆ Base acuosa

INFORMACION GENERAL

COLOR: blanco, rojo, gris, verde, azul y amarillo.

ACABADO: satinado.

SECADO: • al tacto: 1 hora. • secado duro: 24 horas. • repintado: mínimo 4 hs. • tiempo para liberar al tránsito: peatonal 24 horas - deportivo 48 horas.

RENDIMIENTO: 8-12 m² por litro según porosidad y absorción de la superficie.

Nº DE MANOS: 2 a 3 manos según grado de exigencia.

DILUCION: no es necesario diluir; si se desea ajustar las propiedades de aplicación, agregar hasta 5% de agua.

LIMPIEZA: emplear inmediatamente agua y detergente. Si el material se ha dejado secar será necesario emplear thinner.

INFLAMABILIDAD: producto no inflamable.

TEÑIDO: emplear hasta 30cc/litro del Sistema Colorimétrico Netcolor Plus. Consultar la carta de colores y seguir las instrucciones de teñido indicadas en el tubo.

Características:

Netcolor Pisos es una pintura base acuosa 100% acrílica. Forma una película de alto espesor y alta resistencia a la intemperie. - Resistente al tránsito liviano - Excelente adherencia y flexibilidad - Buena nivelación - Anti deslizante.

Usos:

Ideal para pisos deportivos (cancha de tenis, padel y fútbol) y superficies sometidas al alto tránsito de personas.

Aplicación:

- Asegurarse que la superficie se encuentra bien acondicionada.
- Mezclar el contenido del envase antes de aplicar.
- Aplicar con pincel o rodillo de pelo corto de calidad El Coati®, introduciendo la pintura dentro de cavidades y poros.
- Dejar secar mínimo cuatro horas antes de aplicar la próxima mano.

Preparación de la superficie:

Para asegurar una buena adhesión y una larga duración es imprescindible una cuidadosa preparación de las superficies, siguiendo los pasos recomendados.

Concreto o pisos cementicios nuevos:

Dejar transcurrir como mínimo 30 días antes de pintarlos, luego neutralizar la alcalinidad residual con una solución de ácido muriático al 20% y luego enjuagar con abundante agua y dejar secar por lo

menos 48 hs.

Superficies antiguas:

Hidrolavar bien hasta eliminar todo vestigio de suciedad, si hay verdín o moho, limpiar con una solución de lavandina y luego enjuagar con abundante agua.

IMPORTANTE: En todos los casos dejar secar bien la superficie antes de aplicar el producto.

En todos los casos, la superficie a pintar debe estar firme, seca y limpia.

Eliminar con espátula o cepillo de alambre todo vestigio de suciedad o pintura mal adherida. Si hay grasitud o grasa eliminar con solvente o detergente.

Recomendaciones:

Para un excelente resultado las superficies deberán estar adecuadamente curadas y acondicionadas.

Se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores a 10°C, superiores a los 35°C o bajo los rayos del sol directo, a humedades mayores a 85% o ante amenazas de lluvias.

INFORMACION DE SEGURIDAD: Pintura al agua: Agua, Carbonato de calcio. Dispersiones acrílicas.

CONSEJOS DE PRUDENCIA: Mantener fuera del alcance de los niños y animales. Cerrar muy bien el envase luego del uso.

P271: Utilizar sólo al aire libre o en lugar bien ventilado.

P280: Utilizar guantes de goma, anteojos y protector respiratorio en caso de usar soplete.

P310: En caso de toxicidad aguda por ingestión, inhalación e irritación cutánea comunicarse al Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0-800-333-0160. Hospital Gutiérrez: Tel: (011) 4962-6666/2247.

Netcolor
PINTURAS

El Coati
PINCELES Y RODILLOS

EMPRESA CERTIFICADA



Cía. El Coati S.A.

info@elcoati.com.ar | www.netcolor.com.ar

Davobe 1887 - Ruta 8, Km. 42.7 - Del Viso - B1669DMI - (0054) 02320-470328



COD.: 90109100