PISOS
Alto Tránsito
Base Solvente

Pisos
Alto Tránsito

- **Demarcación vial**
- **Interior - Exterior**
- **Máxima Adherencia**
- **Base solvente**

INFORMACION GENERAL

COLOR: blanco y amarillo.
ACABADO: mate
PRESENTACION: 1, 5 y 20 L.
SECADO:
• al tacto: 1 hora.
• secado duro: 2 horas.
• repintado: mínimo 4 hs.
• tiempo para liberar al tránsito: peatonal 4 horas - vehicular 18 horas
RENDIMIENTO: 4-6 m2 por kilo según porosidad y absorción de la superficie.
Nº DE MANOS: mínimo 2 manos.
DILUCION: no es necesario diluir; si se desea ajustar las propiedades de aplicación, agregar hasta 10% de xileno o thinner de buena calidad.
LIMPIEZA: emplear inmediatamente thinner de buena calidad.
TEÑIDO: emplear hasta 30cc/litro de Sistema Colorimétrico Netcolor Plus. Consulte la carta de colores y siga las instrucciones de teñido indicadas en el tubo.

Características:

Netcolor Pisos es una pintura 100% acrílica de base solvente, para aplicar sobre pavimentos asfálticos o de hormigón. Forma una película de alto cubritivo y resistencia al tránsito y la intemperie.

Usos:

Ideal para pisos deportivos (canchas de tenis, padel y fútbol) y superficies sometidas al alto tránsito de personas y vehicular.

- Alta resistencia al tránsito.
- Buena adherencia a la superficie base.
- Secado rápido.
- No necesita dilución, se aplica directamente.

Aplicación:

Asegurarse que la superficie se encuentra bien acondicionada.
Mezclar el contenido del envase antes de aplicar.
Aplicar con pincel o rodillo de pelo corto de calidad El Coatí®, introduciendo la pintura dentro de cavidades y poros.
Dejar secar mínimo tres horas antes de aplicar la próxima mano.

Preparación de la superficie:

Para asegurar una buena adhesión y una larga duración es imprescindible una cuidadosa preparación de las superficies, siguiendo los pasos recomendados.
En todos los casos, la superficie a pintar debe estar firme, seca y limpia.
Eliminar con espátula o cepillo de alambre cualquier vestigio de suciedad o pintura mal adherida. Si hay grasitud eliminar la misma con solvente o detergente.

Recomendaciones:

Para un excelente resultado las superficies deberán estar adecuadamente curadas y acondicionadas.
Se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores a 10ºC, superiores a los 35ºC o bajo los rayos del sol directo, a humedades mayores a 85% o ante amenazas de lluvias.

INFORMACION DE SEGURIDAD:
Pintura Sintética: resina alquídica, aguarrás mineral.
INFORMACION DEL PELIGRO: H226: líquido y vapores inflamables. **H316:** provoca una leve irritación cutánea. **H335:** puede irritar las vías respiratorias. **H402:** nocivo para los organismos acuáticos.
CONSEJOS DE PRUDENCIA: P210: mantener el producto alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. **P271:** utilizar sólo al aire libre o en lugar bien ventilado. **P280:** utilizar guantes de goma, anteojos y protector respiratorio en caso de usar soplete. **P353:** enjuagar la piel con agua en caso de irritación cutánea. **P378:** utilizar extintores tipo B (CO2, polvo químico o espuma) para la extinción del fuego. **P310:** en caso de toxicidad aguda por ingestión, inhalación e irritación cutánea comunicarse al Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0-800-333-0160. Hospital Gutiérrez: Tel: (011) 4962-6666/2247.

Netcolor PINTURAS
El Coatí PINCELES Y RODILLOS

TÜVRheinland CERTIFICADO
Sistema de Gestión ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
www.tuv.com ID 9105060762

Cía. El Coatí S.A.
info@elcoati.com.ar I www.netcolor.com.ar
Davobe 1887 - Ruta 8, Km. 42.7 - Del Viso - B1669DMI - (0054) 02320-470328

COD: 90109100