

Masilla para Placas de Yeso



Masilla para Placas de Yeso

- ◆ Fácil de aplicar
- ◆ Súper lijable
- ◆ Uso interior

DESCRIPCION

MASILLA PRE para placas de yeso, es un material en pasta plástico, formulado con polímeros acrílicos y cargas minerales seleccionadas, logrando un producto de fácil aplicación y relleno con una alta resistencia a las fisuras.

USOS

Recomendado para tomado de juntas, pegado de cinta de papel y tramadas, recubrir tornillos de fijación y perfiles, relleno de zonas dañadas e imperfecciones de la placa, terminación final en cielorrasos y tabiques.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar la MASILLA PRE, asegurarse que las superficies a recubrir se encuentren, firmes, secas, libres de polvo y grasa o cualquier tipo de material contaminante.

METODO DE APLICACIÓN

Aplicar una mano fina de MASILLA PRE, con una espátula metálica o de plástico de 6 a 8 cm de ancho, sobre las uniones de placas y sin dejar secar la masilla, se pega la cinta de papel o tramada haciendo presión con la espátula, asegurando la buena adhesión y

retirando el exceso de masilla. Dejar secar un mínimo de 3 horas, para poder aplicar una segunda mano con una espátula más ancha entre 8 a 12 cm. Dejar secar y aplicar una tercera mano para nivelar la superficie, utilizando una llana de 20cm. Tapar la cabeza de los tornillos, utilizando capas finas con su respectivo tiempo de secado y evitando dejar excedente de producto. Una vez finalizada la aplicación de la masilla, lijar para emparejar la superficie, utilizando una lija de grano fino. Eliminar bien el polvillo del lijado, utilizando un cepillo suave para evitar dejar marcas. Luego fijar y sellar totalmente la superficie de la placa de yeso, utilizando FIJADOR al NETCOLOR PRE

RECOMENDACIONES

Verificar que el producto este bien homogéneo antes de la aplicación. No aplicar con temperaturas menores a los 5°C y superiores a los 35°C ni con humedades mayores al 80%, ya que alargarían los tiempos de secado. Lavar bien los elementos de aplicación con agua antes que el producto seque.

INFORMACION TECNICA

COLOR Y ACABADO: Blanco mate

PRESENTACION: 6, 16 y 32 Kg
SECADO: • entre manos: mínimo 3 hs.
• para lijar: mínimo 8 hs.
RENDIMIENTO: 0,6 a 0,8 Kg/m², según los espesores de masilla aplicada.
DILUCION: No es necesario diluir.
LIMPIEZA: Agua y detergente..
INFLAMABILIDAD: Producto no inflamable.

INFORMACION DE SEGURIDAD

PINTURA AL AGUA: Agua, carbonato de calcio. Dispersiones acrílicas.
CONSEJOS DE PRUDENCIA: Mantener fuera del alcance de los niños y animales. Cerrar muy bien el envase luego del uso.
P271: Utilizar sólo al aire libre o en lugar bien ventilado.
P280: Utilizar guantes de goma, anteojos y protector respiratorio en caso de usar soplete.
P310: En caso de toxicidad aguda por ingestión, inhalación e irritación cutánea comunicarse al Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0-800-333-0160.
Hospital Gutiérrez: Tel: (011) 4962-6666/2247.

Netcolor
PINTURAS

El Coati
PINCELES Y RODILLOS



Cía. El Coati S.A.
info@elcoati.com.ar | www.netcolor.com.ar
Davobe 1887 - Ruta 8, Km. 42.7 - Del Viso - B1669DMI - (0054) 02320-470328

