

REVOPLAST BASE FRENTE FLEX



Revoplast Base Frente Flex

UNIFICA EL COLOR
FACIL APLICACION
MEJORA EL ANCLAJE
IMPERMEABLE
MUY FÁCIL ENTONACIÓN
EXTERIOR-INTERIOR

DESCRIPCION GENERAL

Los Revestimientos NETCOLOR REVOPLAST fueron desarrollados para lograr resultados altamente decorativos tanto en exteriores como interiores, ofreciendo ventajas y beneficios que los hacen muy superiores a una pintura convencional. Pensados para ahorrar tiempo y dinero ya que permiten la colocación directamente sobre un revoque grueso bien alisado; sin necesidad del fino, ahorrando en mano de obra, materiales y tiempo de obra. Es un sistema totalmente impermeable. Al dejar un espesor 10 a 15 veces mayor que una pintura, lo convierte en un MUROTERMICO, manteniendo más estable la temperatura en verano e invierno. NETCOLOR REVOPLAST se presentan en una amplia gama de terminaciones, colores y formas haciendo que las posibilidades de decoración sean prácticamente infinitas.

CARACTERISTICAS BASE FRENTE FLEX

Es el anclaje ideal para todas las texturas de la línea, ya que está formulada con polímeros acrílicos elastómeros y cargas minerales seleccionadas, logrando una película rugosa, impermeable y elástica. Su alto poder de cubritivo y relleno logra unificar la superficie y cubrir las microfisuras del revoque.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

NETCOLOR REVOPLAST BASE FRENTE FLEX puede aplicarse sobre revoques finos o gruesos, hormigón, enduido, placas de yeso, fibrocemento, pre moldeado, maderas, etc. Todas las superficies deben estar secas, limpias, libres de grasitud, polvo y partes flojas. En caso de manchas de hongos u algas, lavar con una solución de

lavandina al 10% en agua (tomar la precaución de utilizar guantes y anteojos de seguridad al realizar la limpieza), enjuagando con agua y dejar secar mínimo 24 horas antes de aplicar NETCOLOR REVOPLAST BASE FRENTE FLEX. En caso de partes flojas, quitarlas con espátula y lijar. Aplicar una mano de Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE. En caso de revoques recién hechos, esperar como mínimo 15 días antes de aplicar NETCOLOR REVOPLAST BASE FRENTE FLEX

APLICACION BASE FRENTE FLEX

Mezclar bien la pintura hasta homogeneizar bien color y viscosidad. Se aplica una mano sin diluir con rodillo de pelo corto, dejando secar entre 4 a 6 horas antes de la aplicación de REVOPLAST Travertino / Rulato. En caso de sustratos muy absorbentes o desperejos aplicar una segunda mano respetando los mismos tiempos de secados anteriormente descriptos.

RECOMENDACIONES

No aplicar con temperaturas inferiores a los 5 °C ni con porcentajes elevados de humedad. Tampoco hacerlo sobre paredes con humedad, poco firmes, sucias, con hongos o pinturas anteriores en mal estado. Evitar aplicar el producto, si hay pronóstico de lluvia, antes de las 8 horas de aplicado. Se recomienda no aplicar sobre sustratos muy calientes.

INFORMACION GENERAL

COLOR Y ACABADO: base blanco mate y 8 colores preparados.

SECADO: entre 4 a 6 horas para poder aplicar la textura.

RENDIMIENTO: de 10 a 12 m²/L.

Nº DE MANOS: 1 a 2 según absorción del

sustrato.

DILUCION: de ser necesario agregar no más de un 5 % de agua para mejorar la aplicación según condiciones climáticas.

LIMPIEZA: las herramientas se recomienda limpiarlas con agua y detergente.

INFLAMABILIDAD: producto no inflamable.

TEÑIDO: emplear hasta 30cc cada 4 litros de Sistema Colorimétrico Netcolor Plus. Consultar la carta de colores y seguir las instrucciones de teñido indicadas en el tubo.

INFORMACION DE SEGURIDAD

PINTURA AL AGUA: agua, carbonato de calcio. Dispersiones acrílicas.

CONSEJOS DE PRUDENCIA: mantener fuera del alcance de los niños y animales. cerrar muy bien el envase luego del uso.

P271: utilizar sólo al aire libre o en lugar bien ventilado.

P280: utilizar guantes de goma, anteojos y protector respiratorio en caso de usar soplete.

P310: en caso de toxicidad aguda por ingestión, inhalación e irritación cutánea comunicarse al Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0-800-333-0160. Hospital Gutiérrez: Tel: (011) 4962-6666/2247.

Netcolor
PINTURAS

El Coatí
PINCELES Y RODILLOS



Cía. El Coatí S.A.
info@elcoati.com.ar | www.netcolor.com.ar
Davobe 1887 - Ruta 8, Km. 42.7 - Del Viso - B1669DMI - (0054) 02320-470328

