

# REVOPLAST TRAVERTINO RULATO



## RevoPlast Travertino / Rulato

REVESTIMIENTO ACRÍLICO FLEXIBLE  
REEMPLAZA FINO Y PINTURA  
IMPERMEABLE - MUROTÉRMICO  
ALTAMENTE DECORATIVO  
EXTERIOR - INTERIOR

### DESCRIPCION GENERAL

Los Revestimientos NETCOLOR REVOPLAST fueron desarrollados para lograr resultados altamente decorativos tanto en exteriores como interiores, ofreciendo ventajas y beneficios que los hacen muy superiores a una pintura convencional.

Pensados para ahorrar tiempo y dinero ya que permiten la colocación directamente sobre un revoque grueso bien alisado; sin necesidad del fino, ahorrando en mano de obra, materiales y tiempo de obra.

Es un sistema totalmente impermeable. Al dejar un espesor 10 a 15 veces mayor que una pintura, lo convierte en un MUROTÉRMICO, manteniendo más estable la temperatura en verano e invierno. NETCOLOR REVOPLAST se presentan en una amplia gama de terminaciones, colores y formas haciendo que las posibilidades de decoración sean prácticamente infinitas.

### CARACTERISTICAS TRAVERTINO/RULATO

Es una de las expresiones más reconocidas de la línea, ya que permite la obtención de dos texturas diferentes como son el TRAVERTINO y el RULATO. De uso tanto para exterior como interior. Por su acabado mate y el alto espesor que deja la aplicación (más de 1 mm), colabora en disimular las imperfecciones que tenga el muro a revestir.

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las texturas son producidas por el arrastre de las piedras de mayor tamaño del producto, es por esto que se recomienda la aplicación previa de una o dos manos de NETCOLOR BASE FRENTE FLEX para mejorar el grado de impermeabilidad del sistema. Es conveniente utilizar esta base en

el mismo color que el del producto texturado elegido.

### APLICACION TEXTURA TRAVERTINO O RULATO

Se aplica con llana metálica a 45 grados, presionando contra la pared para que el material se adhiera perfectamente, evitando desperdicios. Pasados pocos minutos comenzar a realizar los dibujos mediante la utilización de una llana plástica, deslizándola sobre la superficie en forma perpendicular a la misma.

Para la terminación TRAVERTINO realizaremos el deslizamiento de arriba hacia abajo, sin apretar demasiado, solo arrastrando a las piedras mayores y para el acabado RULATO la deslizaremos en forma de círculos superponiendo los mismos.

### RECOMENDACIONES

No aplicar con temperaturas inferiores a los 5 °C ni con porcentajes elevados de humedad.

Tampoco hacerlo sobre paredes con humedad, poco firmes, sucias, con hongos o pinturas anteriores en mal estado.

Deberá preverse un tiempo de secado final del orden de las 8 horas, dentro de ese período no deberían producirse lluvias.

Se recomienda no aplicar sobre sustratos muy calientes. La aplicación del material puede realizarla una o varias personas pero las texturas conviene que las realice una sola ya que en el dibujo puede notarse diferencias entre las diferentes manos, incluso en un mismo paño.

### INFORMACION GENERAL

**COLOR Y ACABADO:** base mate y 8 colores preparados.

**SECADO:** a partir de los 3 a 5 minutos puede realizarse la textura. Secado final a las 8 horas.

**RENDIMIENTO:** textura fina de 1,2 kg a 1,6 m<sup>2</sup>/kg, textura media de 1,6 a 2,2 m<sup>2</sup>/kg y textura gruesa de 2,2 kg a 3 m<sup>2</sup>/kg.

**Nº DE MANOS:** una sola mano del revestimiento rulato o travertino.

**DILUCION:** de ser necesario agregar no más de un 5 % de agua para mejorar los tiempos de trabajo cuando las temperaturas son elevadas.

**LIMPIEZA:** las herramientas se recomienda limpiarlas con agua y detergente.

**INFLAMABILIDAD:** producto no inflamable.

**TEÑIDO:** emplear hasta 30cc cada 4 litros de Sistema Colorimétrico Netcolor Plus. Consultar la carta de colores y seguir las instrucciones de teñido indicadas en el tubo.

### INFORMACION DE SEGURIDAD

**PINTURA AL AGUA:** agua, carbonato de calcio. Dispersiones acrílicas.

**CONSEJOS DE PRUDENCIA:** mantener fuera del alcance de los niños y animales. Cerrar muy bien el envase luego del uso.

**P271:** utilizar sólo al aire libre o en lugar bien ventilado.

**P280:** utilizar guantes de goma, anteojos y protector respiratorio en caso de usar soplete.

**P310:** en caso de toxicidad aguda por ingestión, inhalación e irritación cutánea comunicarse al Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0-800-333-0160. Hospital Gutiérrez: Tel: (011) 4962-6666/2247.

**Netcolor**  
PINTURAS

**El Coatí**  
PINCELES Y RODILLOS



Cía. El Coatí S.A.  
info@elcoati.com.ar | www.netcolor.com.ar  
Davobe 1887 - Ruta 8, Km. 42.7 - Del Viso - B1669DMI - (0054) 02320-470328

