

Demarcación Vial



Demarcación Vial

- ◆ **Transitable**
- ◆ **Máxima resistencia**
- ◆ **Excelente adherencia**
- ◆ **Exterior - Interior**

DESCRIPCION

Netcolor Demarcación Vial es una pintura 100% acrílica de base solvente para aplicar sobre pavimentos asfálticos o de hormigón. Forma una película de alto cubritivo y resistencia al tránsito y la intemperie.

USOS

Ideal para pisos deportivos (cancha de tenis, paddle y futbol) y superficie sometidas al alto tránsito de personas y vehicular.

CARACTERISTICAS GENERALES

- Alta resistencia al tránsito.
- Buena adherencia a la superficie base.
- Secado rápido.
- No necesita dilución, se aplica directamente.

APLICACION

Asegurarse que la superficie se encuentra bien acondicionada.

Mezclar el contenido del envase antes de aplicar.

Aplicar con pincel o rodillo de pelo corto de calidad El Coatí®, introduciendo la pintura dentro de cavidades y poros. Dejar secar mínimo cuatro horas antes de aplicar la próxima mano.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Para asegurar una buena adhesión y una larga duración es imprescindible una cuidadosa preparación de las superficies siguiendo los

pasos recomendados.

En todos los casos la superficie a pintar debe estar firme, seca y limpia.

Eliminar con espátula o cepillo de alambre cualquier vestigio de suciedad o pintura mal adherida. Si hay grasitud, eliminar la misma con solvente o detergente.

RECOMENDACIONES

Para lograr un buen resultado y extender la duración es imprescindible que las superficies estén adecuadamente acondicionadas. Se recomienda no aplicar a temperaturas superiores a los 35°C, con humedad mayor de 85% o ante amenaza de lluvias.

PINTAR CON PINCELES Y RODILLOS

INFORMACION GENERAL

COLOR: súper amarillo y blanco.

ACABADO: mate.

PRESENTACION: 4 y 20 litros.

SECADO: al tacto: 1 hora. Secado duro: 2 horas.

Repintado: mínimo 4 hs. Tiempo para liberar al tránsito: peatonal 4 horas, vehicular 18 horas.

RENDIMIENTO: 4-6 m² por kilo según porosidad y absorción de la superficie.

N° DE MANOS: mínimo 2 manos.

DILUCION: no es necesario diluir; si se desea ajustar las propiedades de aplicación, agregar hasta 10% de agurrás mineral de buena calidad.

LIMPIEZA: emplear inmediatamente agurrás mineral de buena calidad.

TEÑIDO: emplear hasta 30cc/litro de Sistema Colorimétrico Netcolor Plus. Consulte la carta de colores y siga las instrucciones de teñido indicadas en el tubo.

INFORMACION DE SEGURIDAD

Pintura Sintética: resina acrílica, agurrás mineral.

INFORMACION DEL PELIGRO:

H226: líquido y vapores inflamables. **H316:** provoca una leve irritación cutánea. **H335:** puede irritar las vías respiratorias. **H402:** nocivo para los organismos acuáticos.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

P210: mantener el producto alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.

P271: utilizar sólo al aire libre o en lugar bien ventilado.

P280: utilizar guantes de goma, anteojos y protector respiratorio en caso de usar soplete.

P353: enjuagar la piel con agua en caso de irritación cutánea.

P378: utilizar extintores tipo B (CO₂, polvo químico o espuma) para la extinción del fuego.

P310: en caso de toxicidad aguda por ingestión, inhalación e irritación cutánea comunicarse al Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160. Hospital Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.

Netcolor
PINTURAS

El Coatí
PINCELES Y RODILLOS



Cía. El Coatí S.A.
info@elcoati.com.ar | www.netcolor.com.ar
Davobe 1887 - Ruta 8, Km. 42.7 - Del Viso - B1669DMI - (0054) 02320-470328

