

# Demarcación Vial



# Demarcación Vial

- ◆ **Transitable**
- ◆ **Máxima resistencia**
- ◆ **Excelente adherencia**
- ◆ **Exterior - Interior**

## DESCRIPCION

Netcolor Demarcación Vial es una pintura 100% acrílica de base solvente para aplicar sobre pavimentos asfálticos o de hormigón. Forma una película de alto cubritivo y resistencia al tránsito y la intemperie.

## USOS

Ideal para pisos deportivos (cancha de tenis, paddle y fútbol) y superficie sometidas al alto tránsito de personas y vehicular.

## CARACTERISTICAS GENERALES

- Alta resistencia al tránsito.
- Buena adherencia a la superficie base.
- Secado rápido.
- No necesita dilución, se aplica directamente.

## APLICACION

Asegurarse que la superficie se encuentra bien acondicionada.

Mezclar el contenido del envase antes de aplicar.

Aplicar con pincel o rodillo de pelo corto de calidad El Coati®, introduciendo la pintura dentro de cavidades y poros. Dejar secar mínimo cuatro horas antes de aplicar la próxima mano.

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Para asegurar una buena adhesión y una larga duración es imprescindible una cuidadosa preparación de las superficies siguiendo los

pasos recomendados.

En todos los casos la superficie a pintar debe estar firme, seca y limpia.

Eliminar con espátula o cepillo de alambre cualquier vestigio de suciedad o pintura mal adherida. Si hay grasitud, eliminar la misma con solvente o detergente.

## RECOMENDACIONES

Para lograr un buen resultado y extender la duración es imprescindible que las superficies estén adecuadamente acondicionadas. Se recomienda no aplicar a temperaturas superiores a los 35°C, con humedad mayor de 85% o ante amenaza de lluvias.

## PINTAR CON PINCELES Y RODILLOS

## INFORMACION GENERAL

**COLOR:** súper amarillo y blanco.

**ACABADO:** mate.

**PRESENTACION:** 20 litros.

**SECADO:** al tacto: 1 hora. Secado duro: 2 horas.

Repintado: mínimo 4 hs. Tiempo para liberar al tránsito: peatonal 4 horas, vehicular 18 horas.

**RENDIMIENTO:** 4-6 m<sup>2</sup> por kilo según porosidad y absorción de la superficie.

**Nº DE MANOS:** mínimo 2 manos.

**DILUCION:** no es necesario diluir; si se desea ajustar las propiedades de aplicación, agregar hasta 10% de aguarrás mineral de buena calidad.

**LIMPIEZA:** emplear inmediatamente aguarrás mineral de buena calidad.

**TEÑIDO:** emplear hasta 30cc/litro de Sistema Colorimétrico Netcolor Plus. Consulte la carta de colores y siga las instrucciones de teñido indicadas en el tubo.

## INFORMACION DE SEGURIDAD

**Pintura Sintética:** resina acrílica, aguarrás mineral.

## INFORMACION DEL PELIGRO:

**H226:** líquido y vapores inflamables. **H316:** provoca una leve irritación cutánea. **H335:** puede irritar las vías respiratorias. **H402:** nocivo para los organismos acuáticos.

## CONSEJOS DE PRUDENCIA:

**P210:** mantener el producto alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.

**P271:** utilizar sólo al aire libre o en lugar bien ventilado.

**P280:** utilizar guantes de goma, anteojos y protector respiratorio en caso de usar soplete.

**P353:** enjuagar la piel con agua en caso de irritación cutánea.

**P378:** utilizar extintores tipo B (CO<sub>2</sub>, polvo químico o espuma) para la extinción del fuego.

**P310:** en caso de toxicidad aguda por ingestión, inhalación e irritación cutánea comunicarse al Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160. Hospital Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.

Davobe 1887 - Ruta 8, Km.  
42.7 - Del Viso - B1669DMI  
Bs. As. - Argentina  
Tel: (0054) 02320-470328  
Fax: (0054) 02320-474900  
[info@elcoati.com.ar](mailto:info@elcoati.com.ar)  
[www.elcoati.com.ar](http://www.elcoati.com.ar)

**Netcolor**  
PINTURAS

**El Coati**  
PINCELES Y RODILLOS