

# Impregnante al Agua



# Protec Impregnante al Agua

- ◆ Fácil de aplicar
- ◆ Película elástica y microporosa
- ◆ Bajo olor

## USOS

Ideal para maderas expuestas a la intemperie que requieren una muy buena protección a los agentes climáticos como sol, lluvia y nieve.

## CARACTERISTICAS GENERALES

La película micro porosa que forma, impide que el agua penetre dentro de la madera, pero a su vez deja que la misma respire.

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La madera a proteger con el producto, debe estar limpia, seca y sin resto de productos anteriores (lacas, barnices o lasures).

Madera nueva: lijar con lija N° 100 o 120 para abrir el poro de la misma y asegurarse una máxima penetración.

Maderas barnizadas: primero, eliminar completamente el recubrimiento anterior con el uso de un removedor; luego, enjuagar con abundante agua, dejar secar y lijar con lija N°100 o 120.

## APLICACION

Una vez abierto el envase agitar muy bien con espátula para homogeneizar bien el producto. Aplicar según el

grado de exposición de la madera.

Interior: aplicar 2 manos sin diluir a pincel.

Exterior: aplicar 3 manos sin diluir a pincel.

## RECOMENDACIONES

Si se aplica el producto en interiores, ventilar bien las habitaciones durante y después de la aplicación.

En la aplicación en exterior, asegurarse de no pintar el mismo con índices mayores a 80% de humedad o bajo la amenaza de lluvia. Tampoco aplicar el producto con temperaturas inferiores a los 5°C o superiores a los 35°C.

PINTAR CON PINCELES Y RODILLOS EL COATI.

## INFORMACION GENERAL

USOS: exterior / interior.

ACABADO: satinado y brillante.

COLOR: cristal, natural, roble, cedro, caoba, nogal.

SECADO: al tacto 1 hora. Repintado entre manos 3 hs. Secado final 48 hs.

DILUCION: de ser necesario para mejorar la penetración en la madera, diluir con un 5 a 10% de agua corriente.

VISCOSIDAD: 40 a 60 segundos Copa Ford N°4.

RENDIMIENTO: 10 a 12 m2 por mano y por litro, dependiendo el tipo de maderas.

TEÑIDO: se puede teñir el color cristal utilizando el Sistema Netcolor Plus Maderas en un 30cc por litro. Se logran colores altamente decorativos sin ocultar la veta de la madera.

## INFORMACION DE SEGURIDAD

PINTURA AL AGUA: agua, ceras micronizadas y dispersiones acrílicas.

CONSEJOS DE PRUDENCIA: mantener fuera del alcance de los niños y animales. Cerrar muy bien el envase luego del uso.

P271: utilizar sólo al aire libre o en lugar bien ventilado.

P280: utilizar guantes de goma, anteojos y protector respiratorio en caso de usar soplete.

P310: en caso de toxicidad aguda por ingestión, inhalación e irritación cutánea comunicarse al Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160. Hospital Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.

**Netcolor**  
PINTURAS

**El Coati**  
PINCELES Y RODILLOS



Cía. El Coati S.A.  
info@elcoati.com.ar | www.netcolor.com.ar  
Davobe 1887 - Ruta 8, Km. 42.7 - Del Viso - B1669DMI - (0054) 02320-470328

