

Mi Techo Caucho Goma



Mi Techo Caucho Goma

- ◆ Con poliuretano
- ◆ Antigranizo
- ◆ Antideslizante
- ◆ Aislante térmico

DESCRIPCION

NETCOLOR MI TECHO CAUCHO GOMA es una membrana texturada impermeabilizante, formulada con polímeros acrílicos modificados con poliuretano a base de caucho molido reciclado. Le otorga alta resistencia a la abrasión y disminuye los ruidos al amortiguar los golpes.

USOS

Para techos de cemento, cerámicos o de chapas, planos o inclinados. También se puede utilizar para reparar techos de membranas asfálticas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies tienen que estar perfectamente limpias, libres de polvo, grasitud, suciedad o material flojo. Eliminar restos de pintura floja, ampollada y mal adherida. En caso de existencia de hongos, lavar con lavandina diluida al 10% en agua y enjuagar bien, dejar secar y luego aplicar el producto. En superficies nuevas con menos de 90 días de curado o con exceso de alcalinidad residual, lavar con ácido muriático al 20% en agua y luego enjuagar muy bien con abundante agua para asegurarse de eliminar por completo cualquier resto de ácido. Sobre superficies que requieran una preparación más cuidadosa, como membranas asfálticas, galvanizado, baldosas cerámicas no porosas

y superficies con fisuras complicadas, consultar con el departamento técnico.

APLICACION

Mezclar bien homogéneamente el producto antes de la aplicación. Aplicar la primera mano con rodillo sintético de pelo corto, brocha o llana metálica, estirando el material todo lo que sea posible. Dejar secar bien la primer mano entre 4 a 6 horas. Luego aplicar una segunda mano en forma cruzada. Aplicar la cantidad de manos necesarias para cubrir el rendimiento recomendado de 2 kg x m². A mayor espesor mayor duración.

RECOMENDACIONES

El uso está limitado a superficies adecuadamente curadas y acondicionadas. Se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores a 10°C, superiores a los 35°C o bajo los rayos del sol directo, a humedades mayores a 85% o ante amenazas de lluvias.

PINTAR CON PINCELES Y RODILLOS EL COATÍ

INFORMACION GENERAL

COLOR: blanco nieve, gris claro, negro, rojo teja.

ACABADO: textura mate.

SECADO: al tacto: 1-2 hs. Repintado: mínimo 4 hs. Tránsito liviano: mín. 72 hs.

RENDIMIENTO: 1 a 2 m²/kilo según las condiciones de la superficie a pintar.

Nº DE MANOS: un mínimo de 2 sin diluir, aplicadas en forma cruzada. Un mayor número de manos aumenta la impermeabilización. En superficies porosas y absorbentes aplicar una mano inicial, diluida al 30%.

DILUCION: no es necesario diluir; si se desea ajustar las propiedades de aplicación, agregar hasta 10% de agua.

LIMPIEZA: emplear inmediatamente agua tibia y detergente y enjuagar muy bien. Si el material se ha secado emplear alcohol o thinner.

INFLAMABILIDAD: producto no inflamable.

INFORMACION DE SEGURIDAD

Pintura al agua: agua, carbonato de calcio. Dispersiones acrílicas. **CONSEJOS DE PRUDENCIA:** mantener fuera del alcance de los niños y animales. Cerrar muy bien el envase luego del uso.

P271: utilizar sólo al aire libre o en lugar bien ventilado.

P280: utilizar guantes de goma, anteojos y protector respiratorio en caso de usar soplete.

P310: en caso de toxicidad aguda por ingestión, inhalación e irritación cutánea comunicarse al Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160. Hospital Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.

Netcolor
PINTURAS

El Coatí
PINCELES Y RODILLOS



Cía. El Coatí S.A.
info@elcoati.com.ar | www.netcolor.com.ar
Davobe 1887 - Ruta 8, Km. 42.7 - Del Viso - B1669DMI - (0054) 02320-470328



COD: 90109100