

Protector Pisos Atérmicos



Protector Pisos Atérmicos

- ◆ Renueva y protege
- ◆ Antialga - antihongo
- ◆ Con polímeros acrílicos
- ◆ Base acuosa

DESCRIPCIÓN

Protector para pisos atérmicos es una pintura a base de polímeros acrílicos, ideal para renovar y proteger los pisos atérmicos que rodean las piscinas, tanto interiores como exteriores. Forma una película antideslizante, resistente a los factores climáticos, e inhibe el crecimiento de hongos y algas.

USOS

Se utiliza en baldosas para pisos y bordes atérmicos, donde se necesite renovarlos o protegerlos de la acumulación de agua, manchas por tierra o derrames de bebidas. También minimiza la formación de algas y hongos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Para garantizar una buena adhesión y larga duración, es imprescindible una cuidadosa preparación de las superficies, siguiendo los pasos recomendados:

Baldosas nuevas: retirar restos de material de adhesión o de pastina con lija o espátula. No utilizar ácido muriático en este tipo de superficies. Luego barrer bien el polvillo suelto.

Baldosas con mucho uso: eliminar hongos y algas con una solución de lavandina diluida al 10% en agua. Luego hidrolavar para retirar todo resto de material orgánico y tierra acumulada. Dejar secar bien la

superficie.

Baldosas previamente pintadas: asegurarse de que la pintura anterior esté en buenas condiciones y que no presente partes flojas o descascaradas. De ser así, eliminarlas con lija o espátula. Luego hidrolavar bien para retirar la tierra acumulada en los poros. Dejar secar antes de aplicar el producto.

RECOMENDACIONES

Para un excelente resultado, las superficies deben estar adecuadamente curadas y acondicionadas. No aplicar a temperaturas inferiores a 10 °C, superiores a 35 °C, bajo sol directo, con humedades mayores al 85% o ante amenaza de lluvias.

APLICAR CON PINCELES Y RODILLOS EL COATÍ.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

COMPOSICIÓN: agua, carbonato de calcio, dispersiones acrílicas.

CONSEJOS DE PRUDENCIA: mantener fuera del alcance de niños y animales. Cerrar bien el envase después de usar.

P271: utilizar solo al aire libre o en lugares bien ventilados.

P280: usar guantes de goma, anteojos y protección respiratoria en caso de aplicar con soplete.

P310: en caso de ingestión, inhalación o

irritación cutánea grave, comunicarse con el Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160. Hospital Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247.

INFORMACIÓN GENERAL

USOS: ideal para baldosas atérmicas.

PRESENTACIÓN: 1 L y 4 L.

COLORES: blanco y arena.

ACABADO: mate.

Secado: al tacto: 30 minutos. Repintado: 3 hs. Al uso: 24 hs.

RENDIMIENTO: 6 a 8 m² por litro.

N° DE MANOS: se recomiendan 2.

DILUCIÓN: primera mano con 10% de agua. Segunda mano: sin diluir.

LIMPIEZA: emplear inmediatamente agua y detergente. Si el material se seca, utilizar thinner.

INFLAMABILIDAD: producto no inflamable.

TEÑIDO: el color blanco puede entonarse con Netcolor Plus hasta 15 cc por litro.

Netcolor
PINTURAS

El Coatí
PINCELES Y RODILLOS



Cía. El Coatí S.A.
info@elcoati.com.ar | www.netcolor.com.ar
Davobe 1887 - Ruta 8, Km. 42.7 - Del Viso - B1669DMI - (0054) 02320-470328



COD: 90109100